



## **EPOXICO PURE 50 POWERS 21,5 OZ (630 ML) 08605 POWERS**

### **⇒CARACTERISTICAS**

- El PURE 50 es un sistema de anclaje adhesivo epóxico de dos componentes el cual esta diseñado para adherir varillas roscadas o deformadas, dentro de orificios perforados en concreto endurecido y materiales de base de mampostería maciza y hueca.

### **⇒APLICACIONES Y USOS GENERALES**

- Fijación de varilla roscada y barra reforzada en el concreto endurecido.
- Evaluado para su instalación y uso en agujeros secos y húmedos.
- Puede ser instalado en una amplia gama de la temperatura del material de base.

### **⇒CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS**

- Diseñado para su uso con varilla roscada y varilla de construcción.
- Por su diseño exclusivo, es posible el uso de boquillas adicionales sin desperdicio de producto.

### **⇒DATOS TECNICOS**

- Cartucho doble de 21.5 oz (630 ml)
- Almacenaje por 2 años en ambiente oscuro y seco, en temperaturas de 5 a 35 grados.
- Fijación de varilla roscada de 3/8" a 1.1/4" / varilla

de construcción # 3 a # 8.



## **DISPENSADOR EPOXICO METALICO 08409 POWERS**

### **⇒CARACTERISTICAS**

- Herramienta manual para la aplicación de epóxico.

### **⇒DATOS TECNICOS**

- Metálica para cartuchos de 21.5 oz (630 ml)

### **⇒GARANTIA**

- Contra defectos de fabricación. No aplica por mal uso o desgaste.



## **BOQUILLA MEZCLADORA P/EPOXICO 08294 POWERS**

### **⇒CARACTERISTICAS**

- Boquilla mezcladora para aplicación de epoxico.

### **⇒DATOS TECNICOS**

- Incluye extensión de 8"

### **⇒GARANTIA**

- Contra defectos de fabricación. No aplica por mal uso o desgaste.



# **BOMBA/SOPLADOR MANUAL ANCLAJES 08280 POWERS**

## **⇒CARACTERISTICAS**

- Bomba manual sopladora de polvo para la adecuada instalación de anclajes mecánicos .

## **⇒DATOS TECNICOS**

- 25 fl.oz . De volumen cilíndrico

## **⇒GARANTIA**

- Contra defectos de fabricación. No aplica por mal uso o desgaste.