



## SIERRA INGLETEADORA 10" 60V FLEXVOLT DHS716AT2 DEWALT

SIERRA INGLETEADORA 10" 60V FLEXVOLT DHS716AT2 DEWALT

Marca: DEWALT

### ⇒CARACTERISTICAS

- La alimentación con cable o sin cable brinda la máxima flexibilidad
- Tiempo de ejecución: hasta 289 cortes transversales en el zócalo junto con la mejor capacidad vertical de su clase contra la reja deslizante
- Sistema de posicionamiento de hoja CUTLINE – indicador de línea de corte sin ajuste

### ⇒DATOS TECNICOS

- Capacidad de corte en bisel de 45 ° (madera dimensional) 2 "x 8" (2 "x 10" con rejilla posterior)
- Capacidad de corte a inglete de 45 ° (altura máxima) 4 'x 6 "
- Capacidad de corte a inglete de 45 ° (ancho máximo) 4 "x 6"
- Capacidad de corte transversal de 90 ° (madera dimensional) 2 "x 8" (2 "x 10 'con cerca posterior) en
- Capacidad de corte transversal de 90 ° (ancho máximo) 10 "con rejilla posterior
- Amperios 15 amperios
- Tamaño del árbol de 5/8 "(1") en
- Diámetro de la cuchilla 12 "
- Para corte de metales no

- Para cortar madera sí
- Manija tipo mango superior
- Capacidad horizontal: el rodapié se extiende plano 2 "x 8" (2 "x 10" con reja posterior) en
- Capacidad horizontal: molduras de techo que se extienden planas de 2 "x 8" (2 "x 10" con una cerca posterior) en
- Sin velocidad de carga 3800 rpm
- Tipo de herramienta eléctrica sin cable
- Sistema 60v max \*
- Altura de la herramienta 26 en
- Longitud de la herramienta 32 en
- Peso de la herramienta 44 lbs
- Tipo de sierra ingletadora antideslizante
- Capacidad vertical: placa base contra valla de 6-1 / 2 "en
- Capacidad vertical: moldura de corona anidada verticalmente 6-5 / 8 "en



## **BATERIA P/HERRAMIENTAS INALAMBRICAS 18V DC9096 DEWALT**

BATERIA P/HERRAMIENTAS INALAMBRICAS 18V DC9096 DEWALT

Marca: DEWALT

### ⇒CARACTERISTICAS

- Batería de 2.4 Amperes/hora (Ah) con 40% más tiempo de función que las baterías compactas.
- Se usa con todas las herramientas de 18 V DEWALT® lo que permite al usuario utilizar herramientas múltiples con la misma batería.
- Batería de NiCd de 18 Voltios.



## SIERRA MESA 8-1/4" 60V FLEXVOLT DCS7485T1 DEWALT

SIERRA MESA 8-1/4" 60V FLEXVOLT DCS7485T1 DEWALT

Marca: DEWALT

### ⇒CARACTERISTICAS

- Los rieles de la valla telescópica de cremallera y pinnón hacen que los ajustes de la guía sean suaves y precisos
- Capacidad de extracción de 24 "para rasgar hojas de madera contrachapada 4x8 u OSB

- Elimine el sistema de batería Flexvolt de 20V / 60V para una máxima portabilidad
- El sistema de protección modular Site-Pro permite un ajuste sin herramientas de la protección
- Restablecimiento de pérdida de energía previene reinicios accidentales después de una interrupción de energía cuando el interruptor se deja en la posición "encendida"
- La base de jaula antivuelco ofrece una mayor durabilidad que las bases de plástico
- Almacenamiento a bordo para Guardia, Cerca, llaves y calibre de inglete
- El recubrimiento de mesa reduce la fricción para un corte más suave

## ⇒DATOS TECNICOS

- Tamaño del árbol de 5/8 "en
  - Diámetro de la hoja 8-1 / 4 "
  - Profundidad de corte a 45 ° 1 3/4 "in
  - Profundidad de corte a 90 ° 2 1/2 "in
  - Diámetro del puerto de polvo 2 1/2 "in
  - Para cortar madera sí
  - Rasgadura máxima a la izquierda de la cuchilla 12 "en
  - Rasgadura máxima a la derecha de la hoja 24 "en
  - Ancho máximo de dado n / a en
  - Sin velocidad de carga 5800 rpm
  - Tipo de herramienta eléctrica sin cable
  - Sistema 60v max \*
  - Altura de la herramienta 12.8 in
  - Longitud de la herramienta 22.8 in
  - Peso de la herramienta 48 lbs
-



## SIERRA CIRCULAR 7-1/4" 60V DCS575T1 DEWALT

SIERRA CIRCULAR 7-1/4" 60V DCS575T1 DEWALT

Marca: DEWALT

### ⇒CARACTERISTICAS

- Tiempo de ejecución: ofrece hasta 339 cortes por carga en madera de SPF de 2 "x 4".
- Capacidad de Corte de hasta 2-9/16" (65 mm).
- El freno electrónico detiene el disco de sierra después de soltar el gatillo.
- Motor sin carbones.
- Capacidad de discos: 7-1/4"

### ⇒DATOS TECNICOS

- Amps: 15 Amps
- Watts: 1,600 W
- Velocidad Sin Carga: 5,800 rpm
- Freno Eléctrico: Si
- Traba de Eje: Sí
- Capacidad de biselado: 57 Grados
- Peso de la Herramienta: 3.4 Kg
- Incluye:
  - 1 batería 60V
  - 1 cargador rapido
  - 1 Maletín de transporte

### ⇒GARANTIA

- 3 años de garantía limitada. 4 mantenimientos gratuitos

durante el primer año.



## **SIERRA RECIPROCA 1-1/8" 0-3000 SPM 60V DCS388T1 DEWALT**

SIERRA RECIPROCA 1-1/8" 0-3000 SPM 60V DCS388T1 DEWALT

Marca: DEWALT

### **⇒CARACTERISTICAS**

- Potencia de una herramienta cableada con la libertad de los cables
- Con una longitud de carrera de 1-1 / 8 "para el corte rápido.
- Cuenta con sistema de sujeción de cuchilla sin llave
- La luz LED ayuda a iluminar las áreas de trabajo oscuras del lugar de trabajo.
- Mango de goma para mayor comodidad.

### **⇒DATOS TECNICOS**

- longitud de carrera: 1.1/8"
- Largo de la herramienta: 445mm (17.5")

- Peso de la herramienta: 4.5 kg
- Incluye:
  - 1 Bateria de 60 V
  - 1 Cargador Rápido
  - 1 Maletín para transporte

### ⇒GARANTIA

- 3 años de garantía limitada. 4 mantenimientos gratuitos durante el primer año



## SIERRA CALADORA 20V 1BATERIA DCS331M1 DEWALT

SIERRA CALADORA 20V 1BATERIA DCS331M1 DEWALT

Marca: DEWALT

### ⇒CARACTERISTICAS

- El cambio de cuchilla sin llave, con acción de palanca y totalmente metálico, permite cambios de cuchilla rápidos y fáciles
- El bisel de zapata sin llave, completamente metálico, con retenes a 0 °, 15 °, 30 ° y 45 ° proporciona

versatilidad para un fácil corte en bisel

- La acción orbital de 4 posiciones proporciona control de calidad y velocidad de corte
- El soplador de polvo ajustable mantiene la línea de corte libre de virutas
- Velocidad variable 0-3,000 spm para versatilidad en una multitud de materiales y aplicaciones
- Agarre cómodo antideslizante para mayor comodidad y control
- Acepta hojas de sierra de caña en T para una potencia de sujeción y resultados profesionales óptimos

### ⇒DATOS TECNICOS

- Soplador de polvo sí
- Abrazadera de cuchilla sin llave sí
- Acción orbital de 4 posiciones
- Tipo de herramienta eléctrica sin cable
- Longitud de trazo 1 en
- Strokes / min 0-3,000 spm
- Sistema 20v max \*
- Peso de la herramienta 6.8 lbs



**CORTADOR CESPED 40V 4.0Ah DCST990M1 DEWALT**



CORTADOR CESPED 40V 4.0Ah DCST990M1 DEWALT

Marca: DEWALT

### ⇒CARACTERISTICAS

- 15 “franja de corte con línea de 0.080” (también acepta 0.095 “línea)
- Motor sin escobillas de alta eficiencia que maximiza el tiempo de funcionamiento y la vida útil del motor
- Diseño patentado de engranajes que potencia a través del crecimiento excesivo
- Disparador variable con control de velocidad alta / baja para mayor potencia o tiempo de ejecución extendido
- Parte del sistema de 40V MAX \* de equipos de energía para exteriores

### ⇒DATOS TECNICOS

- Amp hora 4.0 ah
  - Baterías incluidas 1
  - Hilera de corte 15 en
  - Feed de alimentación de tipo de alimentación
  - Diámetro de línea 0.080 / .095 in
  - Número de velocidades 2
  - Fuente de alimentación de iones de litio
  - Tipo de producto recortadora de hilo
  - RPM 0-5,600 / 0-6,600 rpm
  - Sistema 40v max \*
  - Vatios horas 160 wh
  - Peso 13 lbs
-



## **KIT TALADRO DCD796+ATORNILLADOR DCF887 20V DCK287D2 DEWALT**

KIT TALADRO DCD796+ATORNILLADOR DCF887 20V DEWALT

Marca: DEWALT

### **⇒CARACTERISTICAS**

- El motor sin escobillas DEWALT® ofrece hasta un 57% más de tiempo de funcionamiento sobre cepillado
- Las baterías XR Li-Ion con medidor de combustible proporcionan un 33% más de capacidad que los paquetes estándar
- El martillo DCD796 20V MAX \* de 1/2 "tiene un diseño compacto (7,5" de adelante hacia atrás) y liviano (3,6 lb) para caber en áreas estrechas
- El controlador de impacto DCF887 20V MAX \* de 1/4 "tiene un diseño compacto (5.3" de adelante hacia atrás) para adaptarse a áreas reducidas
- DCD796 presenta LED de 3 modos con retardo de liberación de disparador de 20 minutos en el modo Spotlight que proporciona una mayor visibilidad en espacios oscuros o confinados
- DCF887 presenta 3 luces LED incrustadas delante de la herramienta con un retardo de liberación de 20 segundos que proporciona una mayor visibilidad en espacios oscuros o confinados

### **⇒DATOS TÉCNICOS**

- Cantidad de herramientas 2
- Tipo de herramienta eléctrica sin cable

- Tipo de producto incluido martillo perforador, impulsor de impacto
- Sistema 20v max



## **ROTOMARTILLO COMBINADO SDS MAX INALAMBRICO 60V DCH481X2 DEWALT**

ROTOMARTILLO COMBINADO SDS MAX INALAMBRICO 60V DCH481X2 DEWALT

Marca: DEWALT

### **⇒CARACTERISTICAS**

- 6.1J de energía de impacto proporciona energía con cable sin el cable
- E-Embrague para un control máximo en situaciones de contracción: una función Realizar y Proteger.
- SHOCKS – Active Vibration Control reduce la vibración que siente el usuario en los mangos. Una función Realizar y Proteger.
- DEWALT construyó un motor sin escobillas para todo el día de funcionamiento y durabilidad
- Dos 20V / 60V MAX \* FLEXVOLT 9.0Ah Baterías

## ⇒DATOS TECNICOS

- Soplos / min 3,150 bpm
- Cargadores / pilas dcb609 / dcb118
- Chipping sí
- Rotación de cincel verdadera
- Chuck tipo sds max
- Cutch e-clutch™ y embrague mecánico integral
- E-embrague™ sí
- Energía de impacto 6.1 julios
- Sin velocidad de carga 540 rpm
- Taladrado de hormigón óptimo 1/2 – 1-1 / 8 in
- Tipo de herramienta eléctrica sin cable
- Sistema 60v max \*
- Longitud de la herramienta 19.75 in
- Peso de la herramienta 11.90 lbs
- Control de vibraciones yes – shocks™
- Medida de vibraciones 9.4 m / s<sup>2</sup>



## **ROTOMARTILLO SDS+ 20V 5Ah Lit-ion DCH273P2 DEWALT**

ROTOMARTILLO SDS+ 20V 5Ah Lit-ion DCH273P2 DEWALT

Marca: DEWALT

## ⇒CARACTERISTICAS

- Rotomartillo inalámbrico de 20V para operaciones largas.
- Control anti-vibraciones para mayor productividad y comodidad del usuario.
- Potencia de 2.1 Joules de impacto.
- Pestaña lateral retráctil para colgar el dispositivo.

## ⇒DATOS TECNICOS

- Voltaje: 20V
- Energía de impacto: 2.1 Joules
- Vibración: 6.6
- Velocidad sin carga: 0-1500 RPM
- Golpes: 0-4,600 GPM
- Incluye:
  - 2 Baterías de 5.0 mAh
  - 1 Cargador
  - 1 Mango lateral que gira 360°

## ⇒GARANTIA

- 3 años de garantía limitada. 4 mantenimientos gratuitos durante el primer año.



# ESMERILADORA ANGULAR 4-1/2" INALAMBRICA 60V DCG414T2 DEWALT

ESMERILADORA ANGULAR 4-1/2" INALAMBRICA 60V DCG414T2 DEWALT

Marca: DEWALT

## ⇒CARACTERISTICAS

- Motor equivalente de 13 amperios en comparación con una unidad con cable.
- La velocidad de 9000 rpm proporciona mayor potencia para aplicaciones de corte.
- Guarda protectora sin llave para una mayor flexibilidad de aplicaciones
- Práctico gatillo interruptor con botón de bloqueo para un agarre mas fácil.
- El mango lateral de 2 posiciones ofrece mayor comodidad y control.
- E-Clutch se activa en menos de una décima de segundo cuando se detecta un pellizco/parada, apagando el motor
- Utiliza discos de corte de 4 ½" convencionales y hasta 6" de diámetro.

## ⇒DATOS TECNICOS

- Voltaje: 60V
- Capacidad de batería: 4.0 AH
- Tipo de batería: LITHIUM ION
- Max. Diámetro de disco: 6" (152 mm)
- Velocidad sin carga: 9000 rpm
- Peso: 2.11 Kg
- Incluye:
  - Cargador Rápido
  - 2 Baterías
  - Guarda protectora sin llave
  - Mango lateral de dos posiciones

## ⇒GARANTIA

- 3 años de garantía limitada. 4 mantenimientos gratuitos durante el primer año.



## LLAVE IMPACTO 1/2" 20V 700 LBS-FT DCF899P2 DEWALT

LLAVE IMPACTO 1/2" 20V 700 LBS-FT DCF899P2 DEWALT

Marca: DEWALT

### ⇒CARACTERÍSTICAS

- Hasta 700 pies-lbs de torque máximo y 1200 ft-lbs de torque de arranque máximo
- Diseño compacto de 8-13 / 16 "de largo y pesa solo 7.2 lbs
- Control de velocidad múltiple para una variedad de aplicaciones (0-400 / 1.200 / 1.900 RPM)
- 1/2 "Yunque con pasador de retención (también disponible en anillo de cerdo)
- Luz LED con 20 segundos de retraso para una mayor visibilidad

### ⇒DATOS TÉCNICOS

- Impactos / min 2400 ipm
- Par máximo (ft-lbs) 700 pies-lbs
- Sin velocidad de carga 400/1200/1900

- Tipo de herramienta eléctrica sin cable
- Longitud de la herramienta 8.81 en
- Peso de la herramienta 7.2 lbs