



ATORNILLADOR INALAMBRICO P/GYPSUM 20V DCF620D2 DEWALT

⇒CARACTERISTICAS

- Atornillador inalámbrico de 20v para un ajuste eficiente sobre paneles de yeso.
- Potente motor de 4.400 rpm para fijar tornillos con eficiencia y con la comodidad de una herramienta compacta.
- Una de las herramientas más ligeras y compactas del mercado – que asegura que se puede trabajar cómodamente y entrar en espacios pequeños.
- Luz LED de trabajo que ofrece una luminosidad valiosa cuando se trabaja en espacios reducidos o en áreas con luz limitada.
- “Fija la profundidad y olvídate” para trabajar siempre con la misma configuración de ajuste fino de profundidad al quitar y reemplazar el tope (nariz).

- Baterías compactas de Li-Ion 2.0Ah compatibles con el resto de las herramientas XR 20v de DEWALT.
- Gatillo con bloqueo que permite trabajar sin la necesidad de presionar continuamente el gatillo.
- Empuñadura ergonómica de goma que proporciona una excelente comodidad del usuario durante el uso de la herramienta, ya sea en la posición de la mano “en línea” o “tipo pistola.
- Su diseño robusto y duradero significa que la herramienta soporta cualquier condición extrema en una obra.
- El gancho para el cinturón en ángulo se puede colocar en la herramienta según sea el usuario diestro o zurdo para poder fijarse fuertemente en el cinturón o bolsillo.

⇒DATOS TECNICOS

- Par máx. sostenido: 5 – 30 Nm
- Potencia de salida: 435 W
- Velocidad sin carga: 0 – 4.400 rpm
- Porta-puntas: (Hex) 6,35 mm
- Peso: 1.48 kg
- Voltaje: 20v
- Capacidad de la batería: 2,0 Ah
- Longitud de la cabeza: 220 mm

⇒GARANTIA

- 3 años de garantía limitada. 4 mantenimientos gratuitos durante el primer año.
-



BATERIA P/HERRAMIENTAS INALAMBRICAS 18V DC9096 DEWALT

⇒CARACTERISTICAS

- Batería de 2.4 Amperes/hora (Ah) con 40% más tiempo de función que las baterías compactas.
- Se usa con todas las herramientas de 18 V DEWALT® lo que permite al usuario utilizar herramientas múltiples con la misma batería.
- Batería de NiCd de 18 Voltios.



BATERIA P/HERRAMIENTAS INALAMBRICAS 20V DCB205 DEWALT

⇒CARACTERISTICAS

- Paquete premium XR ofrece un 60% más de capacidad que la batería estándar de 20V (DCB200).
- Led indicador de carga que permite una retroalimentación inmediata.
- Compatible con toda la línea de herramientas de 20 V.
- Voltaje: 20V
- Amp Hora: 5.0AH



CARGADOR PARA BATERIAS LI-ION 20V DCB115 DEWALT

→CARACTERISTICAS

- Carga baterías XR Li-Ion de DEWALT de 10.8V, 14.4V y 18V.
 - Carga baterías de 2.0Ah en 30 minutos.
 - Indicador LED que comunica el estado de la carga de la batería: cargado, carga, problema de energía, y batería demasiado caliente o demasiado fría.
-



ESMERILADORA ANGULAR 4-1/2" INALAMBRICA 18V DC411KA DEWALT

⇒CARACTERISTICAS

- Motor de altas prestaciones refrigerado por ventilador y con carbones recambiables.
- La velocidad de 6500 rpm proporciona mayor potencia para aplicaciones de corte.
- Guarda protectora sin llave para una mayor flexibilidad de aplicaciones
- Práctico gatillo interruptor con botón de bloqueo para un agarre mas fácil.
- El mango lateral de 2 posiciones ofrece mayor comodidad y control.
- El bloqueo de eje permite a los usuarios cambiar los discos de forma rápida y sencilla.
- Utiliza discos de corte de 4 ½" convencionales.

⇒DATOS TECNICOS

- Voltaje: 18V
- Capacidad de batería INCD: 2.4H
- Max. Diámetro de disco: 4-1/2" (115mm)
- Velocidad sin carga: 6500rpm
- Peso: 3.2Kg
- Longitud 375mm
- Incluye:
 - Cargador 1 hora
 - Batería
 - Guarda protectora sin llave
 - Mango lateral de dos posiciones

⇒GARANTIA

- 3 años de garantía limitada. 4 mantenimientos gratuitos durante el primer año.
-



ESMERILADORA ANGULAR INALAMBRICA 4-1/2" 60V DCG414T2 DEWALT

⇒CARACTERISTICAS

- Motor equivalente de 13 amperios en comparación con una unidad con cable.
- La velocidad de 9000 rpm proporciona mayor potencia para aplicaciones de corte.
- Guarda protectora sin llave para una mayor flexibilidad de aplicaciones
- Práctico gatillo interruptor con botón de bloqueo para un agarre mas fácil.
- El mango lateral de 2 posiciones ofrece mayor comodidad y control.
- E-Clutch se activa en menos de una décima de segundo

- cuando se detecta un pellizco/parada, apagando el motor
- Utiliza discos de corte de 4 $\frac{1}{2}$ " convencionales y hasta 6" de diámetro.

⇒DATOS TECNICOS

- Voltaje: 60V
- Capacidad de batería: 4.0 AH
- Tipo de batería: LITHIUM ION
- Max. Diámetro de disco: 6" (152 mm)
- Velocidad sin carga: 9000 rpm
- Peso: 2.11 Kg
- Incluye:
 - Cargador Rápido
 - 2 Baterías
 - Guarda protectora sin llave
 - Mango lateral de dos posiciones

⇒GARANTIA

- 3 años de garantía limitada. 4 mantenimientos gratuitos durante el primer año.
-



KIT TALADRO DCD795 ATORNILLADOR DCF886 DCK286D2 DEWALT

⇒CARACTERISTICAS

- Motor sin escobillas ofrece hasta 57% más de tiempo de ejecución más de cepillado.
- Baterías XR™ ion-litio con indicador de carga proporcionan un 33% más de capacidad sobre los paquetes estándar.
- DCD795 20V MAX * 1/2 "
- DCF886 20V MAX * 1/4 "
- Ambas herramientas cuentan con luces LED con 20 segundos de retardo de liberación del disparador proporcionando una mayor visibilidad en espacios oscuros o confinadas.

⇒DATOS TECNICOS

- DCD795 1/2" taladro percutor

- DCF886 1/4 " atornillador de Impacto
- (2) Baterías 20V Max
- Cargador

⇒**GARANTIA**

- 3 años de garantía limitada. 4 mantenimientos gratuitos durante el primer año.



LLAVE IMPACTO 1/2" 20V 700 LBS-FT DCF899P2 DEWALT

⇒CARACTERISTICAS

- Torque máximo de hasta 700 lbs/pie y 1,200 lbs/pie de arranque.
- Tamaño compacto: 8 13/16" de longitud y un peso de 7.2 lbs.
- Control de velocidad para una variedad de aplicaciones.
- Luz LED para trabajar en lugares oscuros.

⇒DATOS TECNICOS

- Voltaje: 20V
- Velocidad sin carga: 400/1200/1900 RPM
- Par máximo: 700 lbs/ft
- Impactos por minuto: 2400 ipm
- Peso: 3.2 kg

⇒ACCESORIOS

- 2 baterías de 20V 5.0Ah DCB205
- 1 cargador rápido
- 1 maletín de transporte de 12"

⇒GARANTIA

- 3 años de garantía limitada. 4 mantenimientos gratuitos durante el primer año.
-



ROTOMARTILLO SDS 20V 5Ah Lit-ion DCH273P2 DEWALT

⇒CARACTERISTICAS

- Rotomartillo inalámbrico de 20V para operaciones largas.
- Control anti-vibraciones para mayor productividad y comodidad del usuario.
- Potencia de 2.1 Joules de impacto.
- Pestaña lateral retráctil para colgar el dispositivo.

⇒DATOS TECNICOS

- Voltaje: 20V
- Energía de impacto: 2.1 Joules
- Vibración: 6.6
- Velocidad sin carga: 0-1500 RPM
- Golpes: 0-4,600 GPM
- Incluye:
 - 2 Baterías de 5.0 mAh

- 1 Cargador
- 1 Mango lateral que gira 360°

⇒GARANTIA

- 3 años de garantía limitada. 4 mantenimientos gratuitos durante el primer año.



SIERRA CIRCULAR INALAMBRICA 7-1/4" 60V DCS575T1 DEWALT

⇒CARACTERITICAS

- Tiempo de ejecución: ofrece hasta 339 cortes por carga en madera de SPF de 2 "x 4".
- Capacidad de Corte de hasta 2-9/16" (65 mm).
- El freno electrónico detiene el disco de sierra después de soltar el gatillo.
- Motor sin carbones.
- Capacidad de discos: 7-1/4"

⇒DATOS TECNICOS

- Amps: 15 Amps
- Watts: 1,600 W
- Velocidad Sin Carga: 5,800 rpm
- Freno Eléctrico: Si
- Traba de Eje: Sí
- Capacidad de biselado: 57 Grados
- Peso de la Herramienta: 3.4 Kg
- Incluye:
 - 1 batería 60V
 - 1 cargador rapido
 - 1 Maletín de transporte

⇒GARANTIA

- 3 años de garantía limitada. 4 mantenimientos gratuitos durante el primer año.



SIERRA RECIPROCA INALAMBRICA 1-1/8" 60V 0-3000 SPM DCS388T1DEWALT

⇒CARACTERISTICAS

- Potencia de una herramienta cableada con la libertad de los cables
- Con una longitud de carrera de 1-1 / 8 "para el corte rápido.
- Cuenta con sistema de sujeción de cuchilla sin llave
- La luz LED ayuda a iluminar las áreas de trabajo oscuras del lugar de trabajo.
- Mango de goma para mayor comodidad.

⇒DATOS TECNICOS

- longitud de carrera: 1.1/8"
- Largo de la herramienta: 445mm (17.5")
- Peso de la herramienta: 4.5 kg
- Incluye:
 - 1 Bateria de 60 V
 - 1 Cargador Rápido
 - 1 Maletín para transporte

⇒GARANTIA

- 3 años de garantía limitada. 4 mantenimientos gratuitos durante el primer año



TALADRO ATORNILLADOR C/PERCUSION 20V 1/2" DCD785C2 DEWALT

⇒CARACTERISTICAS

- Luz de Led para iluminar la zona de trabajo.
- Mango ergonómico y cubierto de goma para mayor comodidad del usuario.
- Clip lateral para montar sobre cinturón.
- 2 Velocidades mecánicas para aplicaciones de mayor exigencia.
- 3 modos de uso: Fijación, Perforación y Percusión.
- Control de Velocidad Electrónico en el gatillo.
- Inversión de giro.

⇒DATOS TECNICOS

- Voltaje: 20V
- Capacidad de Batería: 1,5Ah
- Capacidad del Mandril: 1.5 – 13mm
- Potencia de Salida: 350 Watts
- Velocidad sin Carga: 0-600/2000 rpm
- Golpes por Minuto: 0-10200/34000 gpm
- Torque Máximo: 35Nm
- Capacidad Max. de perforación:
 - Madera 1-1/2" (38mm)
 - Metal: 1/2" (13mm)
 - Mampostería: 1/2" (13mm)
- Peso: 1.88 kg

⇒GARANTIA

- 3 años de garantía limitada. 4 mantenimientos gratuitos durante el primer año.