



AMOLADORA RECTA 2" 5A 19,000 RPM DW888 DEWALT

AMOLADORA RECTA 2" 5A 19,000 RPM DW888 DEWALT

Marca: DEWALT

⇒CARACTERISTICAS

- Motor de 5 Amperes y 19,000 rpm provee alta potencia y velocidad para todas las aplicaciones de esmerilado de 2".
- Capacidad de trabajar con soldadores y generadores para productividad aumentada.
- Tapas externas para facilitar el cambio de carbones.
- Collet de 1/4" con reductor de 1/8" permite que el usuario use accesorios de distintos tamaños de vástago

⇒DATOS TECNICOS

- Amps: 5 Amps
- Potencia: 600 W
- Capacidad de collet: 1/8" x 1/4"
- Velocidad: 19.000 rpm
- Diámetro: 2"

⇒GARANTIA

- 3 años de garantía limitada. 4 mantenimientos gratuitos durante el primer año.



ASPIRADORA SECO/HUMEDO 10 GAL 15AMP 155 CFM DWV012 DEWALT

ASPIRADORA SECO/HUMEDO 10 GAL 15AMP 155 CFM DWV012 DEWALT

Marca: DEWALT

⇒CARACTERISTICAS

- Filtro automático Limpia pulsos cada 30 segundos para operaciones continuas sin detenerse para limpiar el filtro
- Potente motor de 15 amperios que ofrece 155 CFM de flujo de aire para una máxima succión
- Actuación de la herramienta eléctrica controla las operaciones de encendido / apagado de la aspiradora con una herramienta eléctrica
- Cumple con la regla de Renovaciones, reparación y pintura relacionadas con plomo de EPA (RRP) para el vacío HEPA solo cuando se usa filtro DWV9330 (Filtro incluido con la unidad)
- La succión variable controla el consumo de energía del vacío y la cantidad de succión
- Mango telescópico para facilitar el transporte
- El conector de manguera universal proporciona una conexión robusta con capacidad de giro
- Ligero y portátil que pesa solo 33.5 lbs
- Las ruedas y ruedas de alta resistencia brindan durabilidad en el lugar de trabajo
- Múltiples puntos de elevación y amarre para asegurar la aspiradora al andamio o durante el transporte

- Operación simple de un interruptor para seleccionar la actuación de la herramienta o solo aspiradora
- La unidad viene completamente ensamblada
- Se puede usar con aplicaciones húmedas o secas

⇒DATOS TECNICOS

- Amps 15 amps
- Filtro hepa si
- Diámetro de la manguera 1.25 in
- Longitud de manguera 15 ft
- Max cfm 155 cfm
- Cable de alimentacion 15 ft
- Tipo de herramienta eléctrica con cable
- Filtros de repuesto dwv9330
- Tamaño de tanque 10 gal
- Marcación variable-velo sí
- mojado / seco sí

⇒INCLUYE

- (2) Filtros HEPA (DWV9330)
- (1) Manguera antiestática (DWV9316)
- (1) bolsa de lana (DWV9402)



ATORNILLADOR 110V 6 A DW255 DEWALT

ATORNILLADOR 110V 6 A DW255 DEWALT

Marca: DEWALT

⇒CARACTERÍSTICAS

- Boquilla para “fijar y olvidar” sensible a la profundidad para lograr una profundidad constante del sujetador
- Disparador con dos dedos para mayor comodidad y facilidad de uso
- Motor de alta velocidad de 5,300 RPM para la producción de paneles de yeso colgando
- Ligero con una excelente ergonomía
- Engranajes de acero de corte helicoidal y tratados térmicamente para una larga vida útil y durabilidad

⇒DATOS TÉCNICOS

- Amps 6.0 amps
 - Embrague tipo estándar
 - Tamaño máximo de fijación # 8
 - Sin velocidad de carga 0-5,300 rpm
 - Tipo de herramienta eléctrica con cable
 - Sistema 120v
 - Peso de la herramienta 2.9 lbs
 - Par 60 in-lbs
-



ATORNILLADOR 110V 6.2 A VVR DW257 DEWALT

ATORNILLADOR 110V 6.2 A VVR DW257 DEWALT

Marca: DEWALT

⇒CARACTERISTICAS

- Engranajes de acero de corte helicoidal y tratados térmicamente para una larga vida útil y durabilidad
- Alto par de torsión para la construcción de cubiertas, paneles de yeso y marcos de vigas de acero de grueso calibre
- Boquilla para “fijar y olvidar” sensible a la profundidad para lograr una profundidad constante del sujetador
- Disparador con dos dedos para mayor comodidad y facilidad de uso
- Ligero con una excelente ergonomía

⇒DATOS TECNICOS

- Amps 6.2 amps
- Embrague tipo estándar
- Tamaño máximo de fijación # 12
- Sin velocidad de carga 0-2,500 rpm
- Tipo de herramienta eléctrica con cable
- Peso de la herramienta 3.5 lbs
- Torque 132 in-lbs



ATORNILLADOR 110V 6.5 A VVR DW268 (REGALÍA) DEWALT

ATORNILLADOR 110V 6.5 A VVR DW268 (REGALÍA) DEWALT

Marca: DEWALT

⇒CARACTERÍSTICAS

- Engranajes de acero de corte helicoidal y tratados térmicamente para una larga vida útil y durabilidad
- Motor de alta potencia para aplicaciones de fijación de metal
- El sistema de ajuste de par Versa-Clutch® marca con el par de torsión apropiado necesario para conducir eficientemente los sujetadores sin pelar o romper
- Disparador con dos dedos para mayor comodidad y facilidad de uso
- Nariz metálica y caja de engranajes para mayor durabilidad en el trabajo
- La excelente ergonomía ofrece menos fatiga al usuario

⇒DATOS TÉCNICOS

- Amps 6.5 amps
- Embrague tipo versa -gujo
- Tamaño máximo de sujeción # 14
- Sin velocidad de carga 0-2,500 rpm
- Tipo de herramienta eléctrica con cable
- Peso de la herramienta 3.7 lbs
- Torque 132 in-lbs



ATORNILLADOR 110V 6.5 A VVR DW268 DEWALT

ATORNILLADOR 110V 6.5 A VVR DW268 DEWALT

Marca: DEWALT

⇒CARACTERÍSTICAS

- Engranajes de acero de corte helicoidal y tratados térmicamente para una larga vida útil y durabilidad
- Motor de alta potencia para aplicaciones de fijación de metal
- El sistema de ajuste de par Versa-Clutch® marca con el par de torsión apropiado necesario para conducir eficientemente los sujetadores sin pelar o romper
- Disparador con dos dedos para mayor comodidad y facilidad de uso
- Nariz metálica y caja de engranajes para mayor durabilidad en el trabajo
- La excelente ergonomía ofrece menos fatiga al usuario

⇒DATOS TÉCNICOS

- Amps 6.5 amps

- Embrague tipo versa -gujo
- Tamaño máximo de sujeción # 14
- Sin velocidad de carga 0-2,500 rpm
- Tipo de herramienta eléctrica con cable
- Peso de la herramienta 3.7 lbs
- Torque 132 in-lbs



CEPILLO ELECTRICO 3-1/4" 7A 2.5 MM DW680K DEWALT

CEPILLO ELECTRICO 3-1/4" 7A 2.5 MM DW680K DEWALT

Marca: DEWALT

⇒CARACTERISTICAS

- Motor de 5.2 Amperios de uso industrial, provee un acabado liso y parejo en las maderas más duras.
- Corte máximo de 3/32" (2.5 mm) en una pasada reduce la cantidad de pasadas en su material.
- Acepta cuchillas grandes reafilables de alta velocidad para aplicaciones de enmarcación.
- Ajuste de profundidad calibrado para ajuste preciso y eliminar la necesidad de reajustar a cero.
- Acepta cuchillas reversibles de carburo para carpintería

más precisa.

- Zapata maquinada a precisión provee un acabado de superficie plana.

⇒DATOS TECNICOS

- Amperios: 5.2 Amps.
- Watts: 600 W
- Velocidad sin carga: 15,000 rpm
- Profundidad de corte: 2.5 mm
- Profundidad de corte (pulgadas) 3/32"
- Peso de la herramienta: 2.8 kg

⇒GARANTIA

- 3 años de garantía limitada. 4 mantenimientos gratuitos durante el primer año.



CIZALLA ELECTRICA CAL.14 3 AMP DW892 DEWALT

CIZALLA ELECTRICA CAL.14 3 AMP DW892 DEWALT

Marca: DEWALT

⇒CARACTERÍSTICAS

- Confiable, 3 amperios, todo el motor de rodamiento de bolas para una larga vida
- Caja de engranajes de aleación de aluminio resistente para una máxima durabilidad
- Interruptor de paleta para una operación conveniente con una sola mano
- Las cuchillas son fáciles de ajustar y reemplazar
- Corta un radio tan pequeño como 1 “

⇒DATOS TÉCNICOS

- Amps 3.0 amps
- Capacidad (acero leve) 14 ga.
- Capacidad (acero inoxidable) 16 ga.
- Central blade dw8920
- Max cuenta con 384 w
- Tipo de herramienta eléctrica con cable
- Piezas de repuesto-izquierda / hoja derecha dw8920
- Accidentes / min 2,700 spm
- Sistema 120v
- Longitud de la herramienta 9.5 in
- Peso de la herramienta 5.5 lbs

⇒INCLUYE

- Kit de hoja (hojas superiores e inferiores, tornillos, tuercas y llaves)



COMPRESOR VERTICAL 1.6 HP 5 CFM 15 GAL D55168 DEWALT

COMPRESOR VERTICAL 1.6 HP 5 CFM 15 GAL D55168 DEWALT

Marca: DEWALT

⇒CARACTERISTICAS

- 5.0 SCFM @ 90 PSI permite rápidos tiempos de recuperación del compresor
- La presión máxima de almacenamiento del tanque de 200 PSI permite tiempos de ejecución más largos de la herramienta de aire
- Nivel de ruido operativo de 78 dBA (probado según IS03744) para un entorno de trabajo más silencioso
- EHP® La tecnología eficiente de alta presión ofrece tiempos de ejecución excepcionales de herramientas de aire
- Bomba sin aceite, libre de mantenimiento para un uso conveniente
- El eficiente motor de alta presión permite que el compresor funcione con un cable de extensión (12 Ga. 0 más pesado, 50 ft. 0 menos) debido a los requisitos constantes de extracción de amperaje del compresor.
- El diseño compacto permite mover, transportar y almacenar fácilmente el compresor
- La robusta manija de doble propósito brinda protección adicional al compresor junto con una envoltura de manguera
- El panel de la consola metálica protege los indicadores, el acoplador y el regulador
- El regulador de aire de alto flujo permite un tiempo máximo de funcionamiento de la herramienta de aire
- El acoplador de alto flujo permite el máximo tiempo de ejecución de la herramienta de aire. Los medidores de 2 pulgadas permiten una superficie fácil de leer
- Las llantas semi-neumáticas de vía ancha permiten una estabilidad adicional, movimiento fácil y sin mantenimiento de la llanta

⇒DATOS TECNICOS

- CFM @ 100 psi 5.0 cfm
- Drive belt drive
- Horsepower 1.6 hp
- Power supply 120 volts
- Pump speed 1,750 rpm
- Shipping weight 94 lbs
- Tank size 15 gal
- Tool height 44.75 in
- Tool length 24.50 in
- Tool weight 92 lbs
- Tool width 22.00 in



CORTADORA LOZA 4-3/8" 12.8A 1300W DW860B-B3 DEWALT

CORTADORA LOZA 4-3/8" 12.8A 1300W DW860B-B3 DEWALT

Marca: DEWALT

⇒CARACTERISTICAS

- Potente motor de 1,500 Watts para todo tipo de cortes.
- Ideal para todo tipo de aplicaciones secas o húmedas en

loza o mampostería.

- Capacidad de corte en ángulo de 45° para cortes versátiles.
- Ajuste fácil de profundidad de corte para mayor comodidad y control.
- Botón de apagado rápido para evitar accidentes graves.

⇒DATOS TECNICOS

- Máx. potencia de salida a 120 V: 1,500 W
- Velocidad con carga: 12,000 rpm
- Diámetro del disco: 4-3/8" (110 mm)
- Peso de la herramienta: 2.8 kg

⇒GARANTIA

- 3 años de garantía limitada. 4 mantenimientos gratuitos durante el primer año.



CORTADORA MARMOL/PORCELANATO 10" C/MESA D24000S DEWALT

CORTADORA MARMOL/PORCELANATO 10" C/MESA D24000S DEWALT

Marca: DEWALT

⇒CARACTERISTICAS

- Es una Sierra de Corte Húmedo con un potente motor de 1.5 Hp que permite cortar materiales duros como porcelanato y piedra.
- Incluye un sistema de riel y carro en “cantilever” para capacidad de 24”y 18” de corte en diagonal.
- Boquillas Duales que pueden ser ajustadas en el disco para minimizar el consumo de agua en tipo “spray” o niebla.
- La sierra incluye el soporte que puede ser ajustado en 4 posiciones para un mejor confort.
- Peso de 32 Kg (69 lbs)

⇒DATOS TÉCNICOS

- Potencia absorbida: 1600W
- Diámetro de disco: 250mm
- Velocidad sin carga: 4200rpm
- Profundidad de corte: 95mm
- Máx. Cap. De corte transv. A 90°: 610mm
- Máx. Cap. De corte transv. A 45°: 450mm
- Anchura: 690mm
- Longitud: 860mm
- Peso: 32Kg

⇒GARANTIA

3 años de garantía limitada. 4 mantenimientos gratuitos durante el primer año.



DEMOLEDOR 1-1/8" HEX 18 KG 14 A D25960K DEWALT

DEMOLEDOR 1-1/8" HEX 18 KG 14 A D25960K DEWALT

Marca: DEWALT

⇒CARACTERISTICAS

- Potente motor de 1,600 Watts. Proporciona 41 J de energía de impacto, el más productivo de su clase.
- SHOCKS: Sistema patentado de contrapeso y mangos suspendidos reducen la vibración a tan sólo 6.8 m/s², incrementando la productividad y reduciendo la fatiga del operario.
- Módulo electrónico robusto y resistente. El módulo electrónico ofrece arranque progresivo para mayor control y mantiene la potencia constante bajo carga logrando la más alta tasa de demolición.
- Mecanismo electro-neumático de alta capacidad. El mecanismo patentado de DEWALT® crea una presión más baja que reduce la temperatura y el desgaste de los componentes, lo que garantiza larga vida útil de la herramienta.
- Sistema patentado de guía y sellos. El sistema de guía para el golpeador y sellos contra el polvo separa óptimamente el área "sucia" del área "limpia" del martillo, reduciendo al máximo la posibilidad de ingreso de polvo dañino al sistema electro-neumático.
- Encastre hexagonal de 28 mm (1-1/8"). Acepta todos los cinceles hexagonales de 28 mm disponibles, incluyendo vástagos con cuñero, con collar, y combinados (cuñero y collar).
- Mangos recubiertos con goma.
- Los mangos brindan mayor comodidad y control al usuario, en adición a contribuir con la reducción de la vibración.

⇒DATOS TECNICOS

- Potencia: 1,600 W
- Energía de impacto: 41 Joules

- Velocidad: 1,450 gpm
- Tasa de demolición: 3.2 ton/h
- Vibración (Tri-Axial): 6,8 m/s²
- Control de Vibración Activo: Sí – SHOCKS
- Encastre: 28 mm (Hexagonal)
- Peso de la herramienta: 18.4 kg
- Dimensiones (AxL): 335 mm x 780 mm

⇒**GARANTIA**

- 3 años de garantía limitada. 4 mantenimientos gratuitos durante el primer año.