



## **PERFORADOR DIAMANTE 12" C/BASE 3 VELOC BCR300-12 LACKMOND**

PERFORADOR DIAMANTE 12" C/BASE 3 VELOC BCR300-12 LACKMOND

MARCA: LACKMOND

CARACTERÍSTICAS	DATOS TÉCNICOS	INCLUYE
<p>Nuestros taladros, plataformas y brocas Beast / B + BTec se fabrican en Europa y se fabrican con materias primas de la más alta calidad utilizando la tecnología de fabricación más avanzada. El BCR300 / 12 es un equipo de perforación montado en mástil y es excelente para taladrar orificios de conductos. Viene equipado con un motor de 3.2 CV y engranajes de 3 velocidades para una perforación óptima en cualquier diámetro. El BCR300 / 12 está diseñado con un indicador de flujo de agua y un husillo de alimentación descendente reversible de cierre rápido (izquierda-derecha). Todos los taladros con núcleo Beast / B + BTec son extremadamente potentes y están cargados con innumerables características, incluido el sistema de protección contra sobrecarga del motor LED.</p>	<p>3.Potente motor de 3.2 HP Dispositivo de centrado y indicación de taladrado. Sistema de protección de sobrecarga LED Lectura digital de la carga de la máquina y horas de funcionamiento (opcional) Para agujeros de hasta 12 " Pesa 66 libras</p>	<p>Embrague de seguridad, interruptor GFCI, indicador de flujo de agua Guía de cola de milano, juego de herramientas, manual de instrucciones</p>

---



## **ROTOMARTILLO SDS PLUS 1" FORMA "L" D25333K DEWALT**

ROTOMARTILLO SDS PLUS 1" FORMA "L" D25333K DEWALT

MARCA: DEWALT

**CARACTERÍSTICAS**

3.5 julios de energía de impacto para una perforación rápida  
Amplio rango de perforación óptimo entre 3/16 pulg. Y 7/8 pulg. Para una solución de un solo martillo  
Mecanismo de martillo duradero de ingeniería alemana  
La tecnología Active Vibration Control® de SHOCKS reduce la sensación de vibración en los mangos para reducir la fatiga del usuario y aumentar la productividad  
Compatible con OSHA Table 1 compatible con extracción de polvo  
El embrague ajustado de fábrica reduce las reacciones repentinas de alto par si se atasca la broca  
El diseño ergonómico optimizado proporciona un excelente control en todas las orientaciones  
Gatillo de velocidad variable para un arranque preciso del orificio

**DATOS TÉCNICOS**

AMPS 8.5 AMPS

BLOWS / MIN 0-5200  
BPMCOLECCIÓN DE POLVO  
LISTO VERDADEROIMPACT ENERGY 3.5  
JOULESSIN VELOCIDAD DE  
CARGA 0-1150 RPMPERFORACIÓN ÓPTIMA DE HORMIGÓN 3/16 EN. - 7/8 EN  
Martillo Rotativo D25333TIPO DE  
HERRAMIENTA  
ELÉCTRICA CORDADOLONGITUD DE LA  
HERRAMIENTA 13.97  
INPESO DE LA  
HERRAMIENTA 8.16  
LBS**INCLUYE**



## **SIERRA CINTA PORTATIL 5" 10AMPS DWM120K DEWALT**

SIERRA CINTA PORTATIL 5" 10AMPS DWM120K DEWALT

MARCA: DEWALT

CARACTERÍSTICAS	DATOS TÉCNICOS	INCLUYE
El mejor motor de 10 amperios de la industria diseñado con potencia controlada para soportar cualquier aplicación en el lugar de trabajo		
La mejor capacidad de corte profundo de 5 "de la industria para material redondo o rectangular		
La cubierta de acero y los topes de goma se pueden reparar y permiten que los guardias resistan el abuso en el lugar de trabajo sin daños	AC / DC CAPACIDAD NO	
La luz de luz LED le permite al usuario ver la línea de corte en un entorno de trabajo oscuro	AMPS 10 AMPS	
El gancho para colgar integrado le permite al usuario colgar la sierra sin dañar la manija delantera o las piezas fundidas	MANGO DELANTERO ESTILO MULTI POSICION BALE	
La marcación rápida variable le permite al usuario variar la velocidad para materiales específicos y varias aplicaciones (100-350 spm)	FT / MIN 100-350 FPM	
El asa frontal grande ajustable en varias posiciones ofrece al usuario mucho espacio para las manos para un corte más preciso	LED LUZ SI	
El equilibrio y la ergonomía superiores permiten cortes más precisos y menos fatiga del usuario	CAPACIDAD MAXIMA (RECTANGULAR) 5 X 4-3 / 4 EN	Llave hexagonal Cuchilla estándar de 44-7 / 8 "x1 / 2" x.020 "
El ajuste de seguimiento de la hoja aumenta la vida útil de la hoja al proporcionar un mejor seguimiento de la hoja	CAPACIDAD MAXIMA (RONDA) 5 EN	
Los rodillos guía de la cuchilla de doble cojinete aumentan la durabilidad en el sistema de soporte de la cuchilla	TIPO DE HERRAMIENTA ELÉCTRICA CORDADO	
La guía de material duradera y ajustable le permite al usuario ajustarse a diversos materiales del sitio de trabajo	PARACHOQUES DE GOMA SI	
Asa trasera ergonómica de agarre suave que proporciona comodidad durante el uso	LONGITUD DE LA HERRAMIENTA 21 EN	
La palanca de cambio de hoja afloja la tensión de la hoja para permitir el cambio de hoja	PESO DE LA HERRAMIENTA 15.0 LBS	
Los cepillos reemplazables externamente permiten reparaciones rápidas en el lugar de trabajo		



**ROTOMARTILLO SDS PLUS+1 D25313K DEWALT**

## ROTOMARTILLO SDS PLUS+1 D25313K DEWALT

Marca: DEWALT

### CARACTERÍSTICAS

El diseño en forma de L ofrece un equilibrio y control superiores

2.8 julios de energía de impacto proporciona una perforación rápida y un astillado potente

El motor de 8.0 amperios brinda protección de alto rendimiento y sobrecarga

Con solo 11-1 / 2 ", este martillo es el más compacto del mercado, lo que permite a los usuarios entrar en espacios reducidos

Diseño liviano (6.5 lbs) brinda comodidad para un uso prolongado

Dust Extraction Connection permite el uso del sistema de recolección de polvo del filtro D25300DH HEPA

El modo Chipping (Sólo martillo) permite al usuario realizar aplicaciones de astillado ligero, como la eliminación de salpicaduras de mortero

El embrague integral reduce las reacciones repentinas y de alto par si la broca se atasca

Dust Extraction Connection permite el uso del sistema de recolección de polvo del filtro D25300DH HEPA

### DATOS TÉCNICOS

Amps 8.0 amps

Blows / min 0 - 4,300 bpm

Chipping sí

Chuck tipo sds + Embrague integral

Impact energy 2.8 joules

Sin velocidad de carga 0 - 1,150 rpm

Perforación concreta óptima 5/32 - 5/8 in

Tipo de herramienta eléctrica con cable

Longitud de la

herramienta 11.5 in

Peso de la

herramienta 6.5 lbs

Control de vibración no

Medición de vibración 18.0 m / s<sup>2</sup>

Taladrado de madera / acero con adaptador



**COMPRESOR VERTICAL 1.6 HP 5 CFM 15 GAL D55168  
DEWALT**

COMPRESOR VERTICAL 1.6 HP 5 CFM 15 GAL D55168 DEWALT

Marca: DEWALT

## CARACTERÍSTICAS

5.0 SCFM @ 90 PSI permite rápidos tiempos de recuperación del compresor

La presión máxima de almacenamiento del tanque de 200 PSI permite tiempos de ejecución más largos de la herramienta de aire

Nivel de ruido operativo de 78 dBA (probado según ISO3744) para un entorno de trabajo más silencioso

EHP® La tecnología eficiente de alta presión ofrece tiempos de ejecución excepcionales de herramientas de aire

Bomba sin aceite, libre de mantenimiento para un uso conveniente

El eficiente motor de alta presión permite que el compresor funcione con un cable de extensión (12 Ga. 0 más pesado, 50 ft. 0 menos) debido a los requisitos constantes de extracción de amperaje del compresor.

El diseño compacto permite mover, transportar y almacenar fácilmente el compresor

La robusta manija de doble propósito brinda protección adicional al compresor junto con una envoltura de manguera

El panel de la consola metálica protege los indicadores, el acoplador y el regulador

El regulador de aire de alto flujo permite un tiempo máximo de funcionamiento de la herramienta de aire

El acoplador de alto flujo permite el máximo tiempo de ejecución de la herramienta de aire. Los medidores de 2 pulgadas permiten una superficie fácil de leer

Las llantas semi-neumáticas de vía ancha permiten una estabilidad adicional, movimiento fácil y sin mantenimiento de la llanta

## DATOS TÉCNICOS

CFM @ 100 psi 5.0  
cfm

Transmisión por  
correa de  
transmisión

Caballos de fuerza  
1.6 hp

Fuente de  
alimentación 120  
voltios.

Velocidad de la  
bomba 1.750 rpm.

Peso de envío 94  
lbs.

Tamaño del tanque 15  
gal

Altura de la  
herramienta 44.75 in

Longitud de la  
herramienta 24.50 in

Peso de la  
herramienta 92  
libras

Ancho de la  
herramienta 22.00 in



## **TRONZADORA 14" 15A 1650 W D28720B3 DEWALT**

TRONZADORA 14" 15A 1650 W D28720B3 DEWALT

Marca: DEWALT

## CARACTERÍSTICAS

Potente motor de 15 amperios / 5.5 HP (HP máximo del motor) proporciona una mayor capacidad de sobrecarga, aumentando el rendimiento y durabilidad.

Exclusivo Quick-Fence™ guía ajustable diseñada para cortes angulares rápidos y precisos sin necesidad de utilizar una llave. De diseño ergonómico mango tipo "D" proporciona una posición más cómoda, lo que reduce la fatiga y aumenta la productividad.

Sistema de cambio rápido QUICK-CHANGE™ aumenta la productividad al proporcionar al usuario la capacidad de cambiar los discos y sin una llave

De alta resistencia, el pasador de bloqueo hacia abajo permite que la cabeza de la sierra sea bloqueada en la posición de transporte sin el uso de una cadena.

Posee una base sólida de acero, que por el ancho proporciona una mayor estabilidad al cortar materiales más tiempo. Prevista con agujeros para ser fijada a estaciones o bancos de trabajo.

## DATOS TÉCNICOS

Potencia: 2,200 W

Velocidad: 3,800 RPM

Disco: 355mm (14")

Eje: 25.4mm (1")

Potente motor, brinda protección contra sobrecarga, aumentando el rendimiento y la durabilidad.

Mango con diseño ergonómico, ofrece una posición más

cómoda para el operario,

disminuyendo el cansancio y

aumentando la productividad.

Prensa de ajuste rápido,

permite sujetar materiales de

distintos tamaños y formas

para aumentar la

productividad.

La guía pivotante a 45°

permite realizar cortes

angulares rápidos y precisos.

Incluye: 1 disco abrasivo de

14" y llave.



## **TRONZADORA 14" 15 AMP 5.5HP S/LLAVE D28715 DEWALT**

TRONZADORA 14" 15 AMP 5.5HP S/LLAVE D28715 DEWALT

Marca: DEWALT

## CARACTERÍSTICAS

Potente motor de 15 amperios / 5.5 HP (HP máximo del motor) proporciona una mayor capacidad de sobrecarga, aumentando el rendimiento y durabilidad.

Exclusivo Quick-Fence™ guía ajustable diseñada para cortes angulares rápidos y precisos sin necesidad de utilizar una llave. De diseño ergonómico mango tipo "D" proporciona una posición más cómoda, lo que reduce la fatiga y aumenta la productividad.

Sistema de cambio rápido QUICK-CHANGE™ aumenta la productividad al proporcionar al usuario la capacidad de cambiar los discos y sin una llave

De alta resistencia, el pasador de bloqueo hacia abajo permite que la cabeza de la sierra sea bloqueada en la posición de transporte sin el uso de una cadena.

Posee una base sólida de acero, que por el ancho proporciona una mayor estabilidad al cortar materiales más tiempo. Prevista con agujeros para ser fijada a estaciones o bancos de trabajo.

## DATOS TÉCNICOS

Potencia: 2,200 W

Velocidad: 3,800 RPM

Disco: 355mm (14")

Eje: 25.4mm (1")

Potente motor, brinda protección contra sobrecarga, aumentando el rendimiento y la durabilidad.

Mango con diseño ergonómico, ofrece una posición más

cómoda para el operario,

disminuyendo el cansancio y

aumentando la productividad.

Prensa de ajuste rápido,

permite sujetar materiales de

distintos tamaños y formas

para aumentar la

productividad.

La guía pivotante a 45°

permite realizar cortes

angulares rápidos y precisos.

Incluye: 1 disco abrasivo de

14" y llave.



## ESMERILADORA ANGULAR 9" 3950W 5.3 HP D28499X DEWALT

ESMERILADORA ANGULAR 9" 3950W 5.3 HP D28499X DEWALT

Marca: DEWALT

### CARACTERÍSTICAS

Posee un mango de 5 opciones (posición y rotación) mango trasero para mejorar la ergonomía en corte, pulido, y otras aplicaciones. Con recubrimiento epoxico que protege la herramienta de la abrasión causada por residuos en el aire. Potente y ligera para el uso en espacios reducidos y para aumentar la productividad. Alta potencia 5.3 HP (HP máximo del motor) del motor de 6.000 rpm con protección de sobrecarga proporciona mayores velocidades de operación bajo carga

### DATOS TÉCNICOS

Amperaje: 15.0 Amps  
Potencia: 5.3 HP  
Potencia máxima de salida: 3,950 W  
Revoluciones: 6,000 rpm  
Bloqueo: Si.  
Rosca de la espiga: 5/8"-11  
Longitud de la herramienta: 525.78mm (20.7")  
Peso de la herramienta: 6.6 kgs (14.5 lbs)



## **LIJADORA ROTO-ORBITAL 5" 3 AMP D26451 DEWALT**

LIJADORA ROTO-ORBITAL 5" 3 AMP D26451 DEWALT

Marca: DEWALT

### CARACTERÍSTICAS

El motor de 3 Amperes, se opera a 12,000 opm, dando la velocidad de lija máxima para acabados lisos.

Carcasa anti-deslizante y texturizada, provee mayor confort y control en usos prolongados.

El Sistema de Acabado Controlado™ mantiene la velocidad del disco bajo control y minimiza el daño al arranque. Interruptor sellado contra el polvo para durabilidad.

Construcción de cojinetes de bola sellados provee vida más larga.

Bolsa recolectora de polvo de gran capacidad con adaptador para extractor, provee máxima recolección de polvo con o sin extractor.

### DATOS TÉCNICOS

Amperaje: 3 Amps

Órbitas por minuto:

12,000 opm

Diámetro orbital: 3/32"

Bolsa recolectora de

polvo: Sí

Tamaño/Tipo de papel:

5", 8 Auto adherente

Peso de la herramienta:

1.54 kg



# LIJADORA DE VIBRACION 1/4" 2.4 A D26441 DEWALT

LIJADORA DE VIBRACION 1/4" 2.4 A D26441 DEWALT

Marca: DEWALT

## CARACTERÍSTICAS

Motor de 2.4 Amperios, se mueve a 14,000 opm para proveer una superficie superior. Carcaza anti-deslizante y texturizada, provee confort y control durante usos prolongados. Interruptor sellado contra el polvo para mayor durabilidad. Construcción sellada de rodamientos de bola sellados permite mayor vida útil. Bolsa recolectora de polvo de gran capacidad con adaptador para extractor, provee máxima recolección de polvo con o sin extractor. Diseño balanceado de baja vibración reduce la fatiga al usuario.

## DATOS TÉCNICOS

Amperios: 2.4 Amps.  
Órbitas por minuto:  
14,000 opm  
Diámetro orbital:  
1/16"  
Bolsa recolectora de  
polvo: Sí  
Tamaño/Tipo de papel:  
1/4 de hoja  
Peso de la  
herramienta: 1.4 kg



## **PISTOLA CALOR LED 2000W (50-600C) D26414B3 DEWALT**

PISTOLA CALOR LED 2000W (50-600C) D26414B3 DEWALT

Marca: DEWALT

## CARACTERÍSTICAS

El control de temperatura variable permite el ajuste de la configuración de calor  
La protección de sobrecarga incorporada apaga el elemento de calentamiento y evita que se queme

El anillo colgante incorporado agrega una función de almacenamiento conveniente

El soporte de pata de cabra innovador incorporado proporciona una mayor estabilidad y evita vuelco

Protector de cable evita que el cable se desprenda de la carcasa

El agarre ergonómico y cómodo proporciona mayor comodidad para largas horas de uso

Los componentes internos separados permiten el mantenimiento tanto del motor como del elemento calefactor

El diseño liviano y compacto pesa solo 2.1 lbs.

## DATOS TÉCNICOS

Amps 13 amps

Longitud del cable 10 ft.

Tipo de herramienta eléctrica con cable

Temperatura 120 a 1100 degreeef

Watts 1550 w

Peso 2.1 lbs.

---



## **ROMPE PAVIMENTO C/CARETILLA 30KG 1-1/8" D25980K2 DEWALT**

ROMPE PAVIMENTO C/CARETILLA 30KG 1-1/8" D25980K2 DEWALT

Marca: DEWALT

## CARACTERÍSTICAS

Mecanismo sobre dimensiones suministra gran durabilidad y excelente rendimiento.

Mecanismo de diámetro de 63 mm crea una presión más baja que ayuda a reducir la temperatura y la vibración, alargando la vida útil del mecanismo.

Control Activo de Vibración ofrece seguridad y hace a la máquina más confortable y segura.

Empuñadura flotante que absorbe el rebote y junto al AVC hace que sea el martillo de su clase de menos vibraciones del mercado.

Módulo electrónico para una constante potencia.

Diseño fácil de reparar que reduce los costos.

Tres sistemas de vibración.

Sistema activo antivibración.

Sistema de mango suspendido.

Mangos recubiertos de goma.

## DATOS TÉCNICOS

Watts 1,800

Vibración mano/brazo

6.6 m/s<sup>2</sup>

Energía de impacto 68

Joules

Porta herramienta

1-1/8" (28 mm)

Hexagonal.

Golpes por minuto 900

gpm

Longitud 780 mm

Altura 620 mm

Peso de la

herramienta 30 kg