



## **HIDROLAVADORA AGUA FRIA 230V 2500 PSI 6HP DXPW2500E DEWALT**

HIDROLAVADORA AGUA FRIA 230V 2500 PSI 6HP DXPW2500E DEWALT

Marca: DEWALT

### **⇒CARACTERISTICAS**

- 2500 PSI
- 3.5 GPM
- Motor eléctrico refrigerado por ventilador totalmente cerrado de 6 HP
- 208 / 230V monofásico
- 35 pies con GFCI / NEMA 6-30P
- Interruptor de desconexión de circuito homologado por UL / CSA en una caja tipo 4X
- GENERAL PUMPS® Industrial Triplex w / Bolt-on Descargador ajustable
- Acero tubular con placa de acero de gran calibre y eje de acero sólido
- 50 ' ; x 3/8 "trenzado de acero
- 0 grados, 15 grados, 25 grados, 40 grados y sistema de pulverización de jabón
- Sistema de inyección ajustable
- Válvulas de seguridad térmicas y de presurización excesiva, protección de seguridad GFCI

---

## **HIDROLAVADORA 4200 PSI 4.0GPM DXPW4240 DEWALT**

HIDROLAVADORA 4200 PSI 4.0GPM DXPW4240 DEWALT

Marca: DEWALT

### **⇒CARACTERISTICAS**

- Motor HONDA Serie de arranque fácil, se ejecuta sin problemas, y ofrece una alta salida.
- Diseño de la bomba "Triplex" con pistones de cerámica y la válvula de alivio térmico.
- 5 boquillas de conexión rápida (0 °. 15 °, 25 °, 40 ° y jabón) para cambiar de aplicación fácil y rápido!

### **⇒DATOS TECNICOS**

- Presión del agua: 4200 PSI
- Velocidad de flujo: 4.0 gpm
- Ruedas: 10" de neumático
- Manguera: 25 pies de manguera de alta presión
- Pistola de conector rapido: Si

### **⇒GARANTIA**

12 meses contra defectos de fabricación.

---



## **HIDROLAVADORA 4200PSI 389CC 13HP (FAJA) DH4240B DEWALT**

HIDROLAVADORA 4200PSI 389CC 13HP (FAJA) DH4240B DEWALT

Marca: DEWALT

### **⇒CARACTERISTICAS**

- El motor y la bomba de transmisión por correa tienen una transmisión de potencia de doble correa redundante desde el motor hasta la bomba
- El motor HONDA GX Commercial Series comienza con facilidad, funciona sin problemas y ofrece un alto rendimiento
- Diseño de bomba triple con pistones de cerámica y válvula de alivio térmico
- El descargador ajustable ofrece una gama completa de ajustes de presión
- Construcción soldada, acero tubular de 1-1 / 4 "con placa de acero del motor y eje de acero sólido de 5/8"
- Construcción de doble bastidor para reducir la vibración y flexión para estabilidad y durabilidad
- Manguera sin desgaste de 3/8 "x 50" con conectores rápidos para ensamblaje sin herramientas
- Sistema de inyección de detergente aguas abajo



## **HIDROLAVADORA GAS 3200PSI 196CC DXPW60603 DEWALT**

HIDROLAVADORA GAS 3200PSI 196CC DXPW60603 DEWALT

Marca: DEWALT

### **⇒CARACTERISTICAS**

- El motor de la serie comercial Honda GX200 OHV con Oil Alert® comienza fácil, funciona sin problemas y ofrece un alto rendimiento – Incluye aceite del motor
- Bomba de pistón triplex industrial CAT para un rendimiento confiable
- La manguera trenzada de acero de alta presión de 5/16 “x 25” no presenta marcas, es retorcida y es resistente a la abrasión, y está equipada con conectores fáciles de enrollar
- Bastidor de acero soldado, placa del motor de acero, eje de acero sólido y neumáticos de 10 “para mayor durabilidad y maniobrabilidad sin esfuerzo
- Varilla pulverizadora de estilo profesional con 5 puntas de boquilla de conexión rápida: boquilla aplicadora de jabón a 0 °, 15 °, 25 °, 40 °
- Pistola profesional con empuñadura lateral diseñada para ser cómoda y fácil de operar. Bloqueo de seguridad para evitar que la pistola se active accidentalmente.
- Cómodo almacenamiento de accesorios a bordo para pistola / varilla, manguera de alta presión y boquillas
- Sistema de inyección de detergente aguas abajo para el uso conveniente de limpiadores



## **HIDROLAVADORA GAS 3800 PSI DXPW60604 DEWALT**

HIDROLAVADORA GAS 3800 PSI DXPW60604 DEWALT

Marca: DEWALT

### **⇒CARACTERISTICAS**

- El motor de la serie comercial Honda GX270 OHV con Oil Alert® comienza fácil, funciona sin problemas y ofrece un alto rendimiento – Incluye aceite del motor
- Bomba de pistón triplex industrial CAT para un rendimiento confiable
- La manguera trenzada de acero de alta presión de 3/8 "x 50" no presenta marcas, es retorcida y es resistente a la abrasión, y está equipada con conectores rápidos
- Bastidor de acero soldado, placa del motor de acero, eje de acero sólido y neumáticos de 13 "para mayor durabilidad y maniobrabilidad sin esfuerzo
- Mango secundario para protección y instrucciones de uso en movimiento
- Varilla pulverizadora de estilo profesional con 5 puntas de boquilla de conexión rápida: boquilla aplicadora de jabón a 0 °, 15 °, 25 °, 40 °

- Pistola profesional con empuñadura lateral diseñada para ser cómoda y fácil de operar. Bloqueo de seguridad para evitar que la pistola se active accidentalmente.
- Cómodo almacenamiento de accesorios a bordo para pistola / varilla, manguera de alta presión y boquillas
- Sistema de inyección de detergente aguas abajo para el uso conveniente de limpiadores



## **HIDROLAVADORA 3400 PSI 196CC 9HP DXPW3425 DEWALT**

### **⇒CARACTERISTICAS**

- Motor de accionamiento directo y bomba para la transmisión de energía optimizada del motor de la bomba.
- Motor de la serie comercial HONDA GX de arranque fácil, funciona sin problemas y ofrece un alto rendimiento.
- Diseño de la bomba "Triplex" con pistones cerámicos y válvula de alivio térmico.
- Construcción soldada, 1-1/4" de tubos de acero calibre 12 con placa de motor de acero y ejes de acero sólido de 5/8".

## ⇒DATOS TECNICOS

- Presión del agua: 3400 PSI
- Velocidad de Flujo: 2,5 gpm
- Ruedas: 10" de neumático premium
- Manguera de conexión rapida

## ⇒GARANTIA

12 meses contra defectos de fabricación.



## **HIDROLAVADORA 3800 PSI 270 CC DXPW3835 DEWALT**

## ⇒CARACTERISTICAS

- Motor de accionamiento directo y bomba para la transmisión de energía optimizada del motor de la bomba.
- Motor de la serie comercial HONDA GX160 de arranque fácil, funciona sin problemas y ofrece un alto rendimiento.
- Diseño de la bomba "Triplex" con pistones cerámicos y válvula de alivio térmico.
- Construcción soldada, 1-1/4" de tubos de acero calibre 12 con placa de motor de acero y ejes de acero solido de

5/8" .

- Manguera de 3/8"x50 pies de largo

### ⇒**DATOS TECNICOS**

- Presión del agua: 3800 PSI
- Velocidad de Flujo: 3,5 gpm
- Ruedas: 13" de neumático premium
- Manguera de conexión rápida
- 5 boquillas de conexión rápida (0º, 15º, 25º, 40º y jabón)

### ⇒**GARANTIA**

12 meses contra defectos de fabricación.