



LASER VERDE VERT- HORIZ MULTI-LINEA DW088LG DEWALT

LASER VERDE VERT- HORIZ MULTI-LINEA DW088LG DEWALT

MARCA: DEWALT

CARACTERÍSTICAS	DATOS TÉCNICOS	INCLUYE
	PRECISIÓN +/- 0.125 EN	
	PRECISIÓN POR 100 FT 30 EN	
	BATERIAS INCLUIDAS VERDADERAS	
Plataforma recargable de la batería de la herramienta eléctrica de iones de litio de 12 V para un tiempo de funcionamiento extra largo y la comodidad de las baterías recargables de la herramienta eléctrica	LA BATERIA NECESITA 12 V	
Las líneas transversales autonivelantes proyectan líneas horizontales y verticales de cruce brillante para diversas aplicaciones de diseño y nivelación	TIPO DE BATERIA DE ION DE LITIO	
Tecnología láser verde cuatro veces más brillante para visibilidad en aplicaciones interiores de largo alcance y visibilidad exterior	ALTURA (EN) 6.26 EN	Funda de molde de soplado
El soporte magnético integrado con rosca de 1/4 "y 5/8" montados en la parte trasera permite el acoplamiento al ras a la pista de metal y acero	INCLUYE SOPORTE VERDADERO	Soporte de techo extendido
El modo de pulso de tiempo completo permite su uso con el detector y mantiene el brillo total para visibilidad y amplía el rango	RANGO DE VISIBILIDAD INTERIOR 100 FT	Batería de 12V Cargador Línea verde
Carcasa sobremoldeada y resistencia al agua / residuos IP65	LASER BEAM COLOR VERDE	cruzada láser
El péndulo de bloqueo ayuda a prevenir daños en los componentes internos	LONGITUD GENERAL (EN) 18.15 EN	Tarjeta de destino
	TIPO DE HERRAMIENTA ELÉCTRICA SIN CABLE	
	RANGO 165 pies	
	SISTEMA 12V MAX *	
	RANGO VISIBLE 100 FT	
	ANCHO (EN) 12.91	



NIVEL LASER ROTATIVO 18V DW079KDT DEWALT

NIVEL LASER ROTATIVO 18V DW079KDT DEWALT

MARCA: DEWALT

⇒CARACTERISTICAS

- La autonivelación horizontal y vertical totalmente automática con apagado fuera de nivel elimina los errores del usuario, garantiza la precisión y reduce el tiempo de configuración
- La opción de modo privado elimina la interferencia del control remoto entre múltiples láseres rotativos en el sitio de trabajo
- Un modo de inclinación simple manual le permite al usuario establecer un grado ± 5 grados.
- El adaptador de voltaje múltiple acepta todas las baterías DEWALT® 9.6V – 18V
- La cabeza rotativa protegida y el diseño resistente a la intemperie brindan durabilidad en el lugar de trabajo interior y exterior
- Haz de alta potencia, brillante y nítido que brinda la máxima visibilidad, incluso en largas distancias
- El modo de exploración operado por control remoto inalámbrico (IR) crea una “línea de tiza láser” entre dos puntos para un haz extremadamente brillante en largas distancias
- El detector láser digital extiende el rango interior y exterior a 600 ‘

⇒DATOS TÉCNICOS

- PRECISIÓN POR 100 PIES 1/8 IN
- GAMA DE VISIBILIDAD INTERIOR 200 ft
- CLASE LÁSER IIIA (<5MW) A 635NM
- FUENTE DE ALIMENTACIÓN 9.6V-18V DEWALT BATTERIES
- TIPO DE HERRAMIENTA ELÉCTRICA SIN CABLE
- GAMA CON DETECTOR 2000 (DIA) FT
- VELOCIDAD DE ROTACIÓN 0, 60, 250 y 600 RPM
- NIVEL DE AUTO NIVELACIÓN ± 5 GRADOS °
- SISTEMA 18V
- PESO DE LA HERRAMIENTA 6.5 LB

⇒INCLUYE

- 1 hora de carga
- Batería de 18V
- Detector láser digital
- montaje en pared
- Control remoto inalámbrico (IR)
- Tarjeta de objetivo láser
- Gafas de mejora de láser
- Kit Box
- Trípode de construcción – DW0736

TRIPODE PARA LASER ROSCA 5/8" -11 DW0736 DEWALT

TRIPODE PARA LASER ROSCA 5/8" -11 DW0736 DEWALT



CINTA METRICA LASER 50 MTS TLM165 STANLEY

⇒CARACTERISTICAS

- Pantalla de 2 líneas iluminada
- Memoria: Hasta 5 mediciones
- Soporte para un posicionamiento preciso
- Función calculadora: adición y sustracción
- Incluye estuche de transporte
- Alcance de trabajo aumentado: 50m

⇒DATOS TECNICOS

- Tipo (de Punto / de Línea / Rotativo): Punto
- Precisión (de punto): $\pm 1,5$ mm
- Alcance de trabajo: 0,1 – 50 m
- Alcance de trabajo con detector: 0,1 – 50 m
- Baterías (Pilas Alcalinas, a menos que se especifique lo contrario): 2xAAA (1.5V)

- Autonomía (todos los láseres activos): 3000 min
- Temperatura de funcionamiento: 0° > 40°C
- Retroiluminación de la pantalla: SÍ
- Grado de Hermeticidad: IP54
- Alerta sonora: SÍ
- Peso (con pilas): 100g
- Número de idiomas: 27
- Sistema automático de apagado (Láser / Unidad): 90 / 180 sec.
- Función de cálculo: adición (+) y sustracción (-): SÍ
- Memoria (nivel): Hasta 5 mediciones
- Ajuste de los pies: SÍ
- Incluye una bolsa de transporte: SÍ

⇒**GARANTIA**

- 1 año de garantía limitada contra defectos de fabricación.
-



TRIPODE P/LASER ROSCA 5/8"-11 DW0736 DEWALT

TRIPODE P/LASER ROSCA 5/8"-11 DW0736 DEWALT

MARCA: DEWALT

⇒CARACTERISTICAS

- Roscas de montura de 5/8" x 11
- Patas de liberación rápida para configuración rápida y fácil
- Altura abierto 68"-173MM, cerrado 42"-107MM
- La construcción de aluminio es liviana y durable
- Zapatas de acero son estables en cualquier terreno
- Correa de hombro para transporte fácil



LASER VERT- HORIZ MULTI-LINEA DW089K DEWALT

⇒CARACTERISTICAS

- Nivel láser auto-nivelante de 3 líneas para ayudar en trazados de 90° y para crear puntos de plomada
- El láser brillante aumenta la visibilidad en condiciones de poca luz
- Perilla de ajuste fino que ayuda a alinear el rayo vertical: ofrece micro ajustes para plomada a 90° a distancias más largas
- Soporte giratorio magnético incorporado que se monta fácilmente sobre superficies de metal
- Operación con 3 botones: cambie fácilmente entre 1, 2 o 3 líneas láser
- Cubierta metálica de los diodos de láser: incrementa la durabilidad en el sitio de trabajo

- Diseño práctico con espacio para fácil posicionamiento sobre riel metálico. Permite fácil y rápido posicionamiento sin accesorios adicionales
- Diodo láser 2 veces más brillante: incrementa la visibilidad de la línea en cualquier condición
- Interacción automática con detector: no requiere presionar un botón o activar una función adicional para uso con detector láser
- Ideal para las siguientes aplicaciones: cielos rasos, construcción de sub-divisiones y cielos en panel de yeso, instalación de gabinetes y molduras, instalaciones eléctricas y mecánicas, carpintería de acabados, instalación de lozas y pisos, etc.

⇒DATOS TECNICOS

- Precisión: $\pm 0.3\text{MM/M}$, permite repetir las aplicaciones con exactitud
- Clase de láser: II
- Dirección de las líneas: vertical, lateral y horizontal
- Visibilidad interior: 15 metros
- Rango de nivelación: 5°
- Potencia: 6V (funciona con 4 pilas AA incluidas)
- Rosca para trípode: 1/4"

⇒GARANTIA

- 3 años de garantía limitada. 4 mantenimientos gratuitos durante el primer año
-



LASER VERT- HORIZ TRES PUNTOS DW083K DEWALT

⇒CARACTERISTICAS

- Punto de auto-levling láser tiene una precisión de $\pm 1/4$ " @ 100 ' "
- Individual poder palanca de cerraduras interruptor de péndulo en la posición de apagado para mayor durabilidad
- Construido en soporte pivotante magnética monta fácilmente en las superficies metálicas
- Despacho integrado pista permite a los usuarios para abajo rápida y precisa y la instalación pista superior
- Vivienda Overmolded ayuda a mantener la calibración bajo condiciones de la obra
- Rayo láser enfocado mantiene tamaño de punto pequeño en distancias más largas para mejorar la visibilidad

⇒DATOS TECNICOS

- Fuente de alimentación: 4 baterías AA
- Tipo de nivelación: Autonivelación
- Rango de autonivelación: $\pm 4^\circ$
- Precisión por c/100 pies: 1/4"

- Visibilidad en interiores Rango 100 pies
- Clase del láser: II
- Número de puntos: 3
- Número de láseres de línea: 3

⇒**GARANTIA**

- 3 años de garantía limitada. 4 mantenimientos gratuitos durante el primer año



TRIPODE P/LASER LIGERO ROSCA 1/4" DW0881 DEWALT

⇒CARACTERISTICAS

- Rosca de 1/4" x 20.
- Construido de aluminio ligero muy resistente y durable.
- Gira 360° para facilitar la alineación del láser.
- Compatible con todos los láseres y LDMs con 1/4 "x 20.
- Se extiende de 24" hasta 67".