

**BARRA LARGA RECTA-HEXAGONAL 1.5M 55-150 6355150  
STANLEY**



**CENTRO PUNTO 4MMX150MM GL90753EM SATA**



## CUCHILLA RETRACTIL CUTTER C/BLOQUEO ST93446SC SATA

CUCHILLA RETRACTIL CUTTER C/BLOQUEO ST93446SC SATA

MARCA: SATA

### ⇒CARACTERISTICAS

- Cuerpo hecho en aleación de zinc.
- Posee un boton giratorio que facilita el intercambio de láminas
- Más funciones. Con el punto de fijación en el mango, puede poseer una gran cavidad, que permite almacenar 5 láminas



## JGO LLAVE ARTICULADA (PIPA) 3 PZA GL09044EM SATA

---

**MARTILLO NEUMATICO 3200 GPM JAT-901 505901 JET**

---

**MARTILLO TIPO UÑA M/MADERA 130Z ST97322SC SATA**



## MINI CORTADOR TUBOS 1/8"-5/8" ST97305ST SATA

MINI CORTADOR TUBOS 1/8"-5/8" ST97305ST SATA

MARCA: SATA

### ⇒CARACTERISTICAS

- Indicado especialmente para cortar tubos de plástico, de cobre y conductos de pared fina con diámetro de 3 a 16 mm.
- Corte sin rebaba
- Indicado para uso de espacios apretados
- Perilla grande para mayor torque
- Marcado bajo relieve



# NIVEL LASER ROTATIVO 18V DW079KDT DEWALT

NIVEL LASER ROTATIVO 18V DW079KDT DEWALT

MARCA: DEWALT

## ⇒CARACTERISTICAS

- La autonivelación horizontal y vertical totalmente automática con apagado fuera de nivel elimina los errores del usuario, garantiza la precisión y reduce el tiempo de configuración
- La opción de modo privado elimina la interferencia del control remoto entre múltiples láseres rotativos en el sitio de trabajo
- Un modo de inclinación simple manual le permite al usuario establecer un grado  $\pm 5$  grados.
- El adaptador de voltaje múltiple acepta todas las baterías DEWALT® 9.6V – 18V
- La cabeza rotativa protegida y el diseño resistente a la intemperie brindan durabilidad en el lugar de trabajo interior y exterior
- Haz de alta potencia, brillante y nítido que brinda la máxima visibilidad, incluso en largas distancias
- El modo de exploración operado por control remoto inalámbrico (IR) crea una “línea de tiza láser” entre dos puntos para un haz extremadamente brillante en largas distancias
- El detector láser digital extiende el rango interior y exterior a 600 ‘

## ⇒DATOS TÉCNICOS

- PRECISIÓN POR 100 PIES 1/8 IN
- GAMA DE VISIBILIDAD INTERIOR 200 ft
- CLASE LÁSER IIIA (<5MW) A 635NM
- FUENTE DE ALIMENTACIÓN 9.6V-18V DEWALT BATTERIES
- TIPO DE HERRAMIENTA ELÉCTRICA SIN CABLE
- GAMA CON DETECTOR 2000 (DIA) FT
- VELOCIDAD DE ROTACIÓN 0, 60, 250 y 600 RPM
- NIVEL DE AUTO NIVELACIÓN  $\pm 5$  GRADOS °
- SISTEMA 18V
- PESO DE LA HERRAMIENTA 6.5 LB

**⇒INCLUYE**

- 1 hora de carga
- Batería de 18V
- Detector láser digital
- montaje en pared
- Control remoto inalámbrico (IR)
- Tarjeta de objetivo láser
- Gafas de mejora de láser
- Kit Box
- Trípode de construcción – DW0736

---

**PISTOLA IMPACTO 1/2" JAT-103 680 FT-LBS R6 505103  
JET**

---

**PISTOLA IMPACTO 1/2" KIT JAT-104K 900FT-LBS R8  
505104K JET**

---

**SONDA P/ELECT 1/8"X38M GALV FTS1/8-125 58279940  
SOUTHWIRE**

---

**SONDA P/ELECT 1/8"X73.1M FTS1/8-240 GALV 58279840  
SOUTHWIRE**

SONDA P/ELECT 1/8"X73.1M FTS1/8-240 GALV 58279840 SOUTHWIRE