**Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.**
3101625644
contacto@tecnofijacionescr.com
http://www.tecnofijacionescr.com
+506 2256 8115
Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

# ROUTER 2-1/4 HP TRABAJO PESADO DW618D DEWALT




## Galleria



## Descripción

- El enrutador DW618D 2-1/4 HP EVS D-Handle con arranque suave tiene un potente motor para enrutar a través de madera dura resistente a la velocidad deseada por el usuario. El mango en D sobremoldeado de goma de dos posiciones incorpora un interruptor de gatillo con función de bloqueo. Cuenta con ajustes de profundidad precisos y extracción rápida y fácil del paquete del motor para cambios de base y broca.

**Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.**
3101625644
contacto@tecnofijacionescr.com
http://www.tecnofijacionescr.com
+506 2256 8115
Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

# CARACTERISTICAS

- 2- 1/4 HP (HP máxima del motor), el motor electrónico de velocidad variable de 12.0 amperios proporciona la potencia para pasar sin problemas a través de las maderas duras más duras
- Velocidad variable electrónica con control de retroalimentación total para una velocidad constante bajo carga de 8,000 a 24,000 rpm y arranque suave para reducir el par de arranque para un mejor control
- El mango en D incorpora un interruptor de gatillo con función de bloqueo
- Bloqueo de leva del motor de acero ajustable y sin herramientas hace que el ajuste de profundidad y los cambios de base sean rápidos y de bloqueo sólido
- El botón de bloqueo del husillo permite cambios de broca con una sola llave
- El interruptor derecho o izquierdo y la ubicación del conjunto de cables brindan la posibilidad de tener el interruptor en la mano derecha o izquierda
- Pestillos del motor de liberación rápida para una extracción rápida y fácil del paquete del motor para cambios de broca y base
- El anillo de ajuste de profundidad microfino proporciona ajustes de profundidad precisos en incrementos de 1/64" y se ajusta verticalmente para una ubicación constante del interruptor/latiguillo

# ESPECIFICACIONES

- Amperaje: 12 amperios
- Peso: 3.7 Kg
- Velocidad sin carga: 8000-24000 rpm
- Diámetro del collar: 1/2", 1/4"
- Potencia máxima: 2 1/4 HP
- Bloqueo del eje: Si

# INCLUYE

- (1) Paquete de motor DW618M
- (1) Boquillas de 1/4" y 1/2"

**Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.**
3101625644
contacto@tecnofijacionescr.com
http://www.tecnofijacionescr.com
+506 2256 8115
Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

- (1) Llave

## GARANTÍA

3 AÑOS DE GARANTÍA CONTRA CUALQUIER FALLA DEBIDO A MATERIALES O MANO DE OBRA DEFECTUOSA.NO INCLUYE: ACCIDENTES, MAL USO, UTILIZACIÓN DE ACCESORIOS INDEBIDOS PARA ESTA HERRAMIENTA, PARTES DESGASTADAS POR USO NORMAL O REPARACIONES POR TALLERES NO AUTORIZADOS POR DEWALT.