Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.
3101625644
contacto@tecnofijacionescr.com
http://www.tecnofijacionescr.com
+506 2256 8115
Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

ROTOMARTILLO SDS+ 20V 5Ah LITION DCH273P2 DEWALT



Galleria



Descripción

- Complete aplicaciones exigentes con el rotomartillo en forma de L SDS PLUS de 20 V MAX* XR® de 1 pulg. El diseño liviano hace que esta herramienta sea ideal para colgar barras, accesorios sísmicos y de seguridad, montaje de bandejas de cables y puntales, montaje de abrazaderas y montaje de rieles. Construido pensando en la seguridad, este martillo cuenta con el sistema SHOCKS ACTIVE VIBRATION CONTROL® para ayudar a limitar la cantidad de vibración que siente el usuario en los mangos. Úselo con el extractor integrado DWH303DH para cumplir con la Tabla 1 de OSHA. Para comodidad del usuario, este producto incluye (2) baterías de 20 V MAX*, un cargador y una caja de kit duradera para transportarlo en el lugar de trabajo.

CARACTERISTICAS

- 2,1 julios de energía de impacto para una perforación rápida en hormigón.
- El sistema SHOCKS ACTIVE VIBRATION CONTROL reduce la vibración que siente el usuario en los mangos, en comparación con los martillos perforadores sin esta característica.
- El diseño liviano hace que esta herramienta sea ideal para colgar varillas, accesorios sísmicos y de seguridad, montaje de bandejas de cables y puntales, montaje de abrazaderas y montaje de rieles.
- Cumple con OSHA Tabla 1 cuando se combina con el extractor a bordo DWH303DH.
- Motor sin escobillas y mecanismo duradero de ingeniería alemana para un rendimiento y tiempo de funcionamiento eficientes.
- Dial giratorio para configurar la herramienta en un modo de aplicación específico: taladro, taladro percutor o astillado.

ESPECIFICACIONES

- Velocidad sin carga: 0-1100 rpm
- Golpes por minuto: 0-4600 bpm
- Voltaje: 18V
- Química de la batería: XR Li-ion
- Capacidad de la batería: 5 Ah
- Salida de potencia: 400w
- Rango óptimo de perforación: 3/16" - 1/2"
- Energía de impacto: 2.1 joules
- Medición de vibración: 6.6 m/s2
- Peso: 3.1 Kg

INCLUYE

- (1) Rotomartillo DCH273

- (1) Manija lateral de 360˚
- (2) Baterías DCB205 de 20 V MÁX.*
- (1) Cargador
- (1) Varilla de profundidad
- (1) Gancho ajustable
- (1) Caja de equipo

GARANTÍA

3 AÑOS DE GARANTÍA CONTRA CUALQUIER FALLA DEBIDO A MATERIALES O MANO DE OBRA DEFECTUOSA.NO INCLUYE: ACCIDENTES, MAL USO, UTILIZACIÓN DE ACCESORIOS INDEBIDOS PARA ESTA HERRAMIENTA, PARTES DESGASTADAS POR USO NORMAL O REPARACIONES POR TALLERES NO AUTORIZADOS POR DEWALT.