Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.
3101625644
contacto@tecnofijacionescr.com
http://www.tecnofijacionescr.com
+506 2256 8115
Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

ROTOMARTILLO SDS+ 20V 4Ah LITION DCH133M2B3 DEWALT



Galleria



Descripción

- El martillo perforador de 20 V MAX* sin escobillas de 1 pulg. es un taladro de alto rendimiento impulsado por un motor sin escobillas y un mecanismo duradero de ingeniería alemana que proporciona 2,6 julios de energía de impacto. El diseño liviano hace que esta herramienta sea ideal para formar, colgar varillas, conexiones estructurales, anclaje de vigas y columnas, montaje de puntales de acero y montaje de clips y soportes. Este martillo cuenta con un dial giratorio

para configurar la herramienta en un modo de aplicación específico: taladro, taladro percutor o astillado.

CARACTERISTICAS

- 2,6 julios de energía de impacto para una perforación rápida en hormigón.
- El diseño liviano hace que esta herramienta sea ideal para formar, colgar varillas, conexiones estructurales, anclaje de vigas y columnas, montaje de puntales de acero y montaje de clips y soportes.
- Motor sin escobillas y mecanismo duradero de ingeniería alemana para un rendimiento y tiempo de funcionamiento eficientes.
- Dial giratorio para configurar la herramienta en un modo de aplicación específico: taladro, taladro percutor o astillado.

ESPECIFICACIONES

- Voltaje de batería: 20V
- Velocidad: 0-1500 RPM
- Velocidad variable: Si
- Sin escobillas: Si
- Inalámbrico: Si
- Embrague de seguridad: Si
- Golpes por minuto: 0-5500 GPM
- Óptimo para perforar en concreto: 3/16 - 5/8 pulg (5 mm - 16 mm)
- Tipo de portabrocas: Cierre rápido
- Broquero: SDS Plus
- Tamaño del Mandril: 1 Pulg
- Energía de impacto: 2.6 J

Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.
3101625644
contacto@tecnofijacionescr.com
http://www.tecnofijacionescr.com
+506 2256 8115
Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

- Modo de operación: rotación, percusión y cincelado
- Capacidad máxima de perforación en madera: 30 mm
- Capacidad máxima de perforación en hormigón: 26 mm
- Capacidad máxima de perforación en metal: 13 mm
- Longitud de la herramienta: 383 mm
- Peso neto: 2.1 kg

INCLUYE

- (1) Rotomartillo DCH133
- (1) Manija lateral de 360˚
- (2) Baterías DCB204 de 20 V MÁX.*
- (1) Cargador
- (1) Varilla de profundidad
- (1) Bolsa de equipo

GARANTÍA

3 AÑOS DE GARANTÍA CONTRA CUALQUIER FALLA DEBIDO A MATERIALES O MANO DE OBRA DEFECTUOSA.NO INCLUYE: ACCIDENTES, MAL USO, UTILIZACIÓN DE ACCESORIOS INDEBIDOS PARA ESTA HERRAMIENTA, PARTES DESGASTADAS POR USO NORMAL O REPARACIONES POR TALLERES NO AUTORIZADOS POR DEWALT.