Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.
3101625644
contacto@tecnofijacionescr.com
http://www.tecnofijacionescr.com
+506 2256 8115
Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

RUEDA GIRATORIA POLIAMIDA INOX 100X32MM 150K LEX-PO 100G 280016 BLICKLE



Descripción

Rueda giratoria de acero inoxidable, con platina atornillable, rueda de poliamida.

CARACTERISTICAS

- Soporte: serie LEX
- Acero cromo-níquel de alta calidad (1.4301/AISI 304), inoxidable, alisada
- Todos los elementos y el material del eje son resistentes a la corrosión
- Doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- Cabeza giratoria sellada
- Juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle
- Rueda: serie PO
- Poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 70 Shore D, color blanco natural
- Otras propiedades:
- Alta resistencia química a muchos medios agresivos
- Resistencia a la temperatura: de -25 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C

ESPECIFICACIONES

- Ø de rueda (D): 100 mm
- Ancho de rueda: 37 mm
- Capacidad de carga a 4 km/h: 150 kg
- Capacidad de carga (estática): 375 kg
- Tipo de rodamiento: casquillo liso
- Altura total (H): 125 mm
- Dimensión de platina: 100 x 85 mm
- Distancia entre agujeros: 80 x 60 mm
- Ø agujeros: 9 mm

- Compensación (F): 36 mm
- Resistencia mín. a la temperatura: -25 °C
- Resistencia máx. a la temperatura: 70 °C
- Dureza de banda de rodadura: 70 Shore D
- Peso unitario: 0,6 kg

GARANTIA

12 MESES DE

GARANTÍA

12 MESES DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. VELOCIDAD MAXIMA DE 4 KM/HR, SUPERFICIE LIMPIA Y PLANA LIBRE DE QUIMICOS. NO APLICA PARA SUPERFICIES CON ABRASION.