Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.
3101625644
contacto@tecnofijacionescr.com
http://www.tecnofijacionescr.com
+506 2256 8115
Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

RUEDA SOLA HULE NEGRO 150X40X20MM VE150/20R 135KG 522093 BLICKLE



Descripción

- Rueda con cubierta estándar de goma maciza, con llanta de chapa de acero

CARACTERISTICAS

- **Neumático**:

- Goma maciza estándar, dureza 80 Shore A
- Muy buen confort operativo
- Muy buena conservación del suelo, funcionamiento silencioso
- Color negro
- **Borde**:
- Acero prensado
- Cincado, pasivado azul, sin Cr6
- **Otras características**:
- Resistencia química a muchas sustancias agresivas, excepto aceites.
- Temperatura de funcionamiento: -25 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +60 °C

ESPECIFICACIONES

- Ø Rueda: 150 mm
- Ancho de rueda: 40 mm
- Capacidad de carga a 4 km/h: 135 kg
- Capacidad de carga (estática): 340 kg
- Tipo de rodamiento: Rodamiento de rodillos
- Ø eje: 20mm
- Chavetero del cubo (T1): 60 mm
- Resistencia a la temperatura mínima: -25°C
- Resistencia máxima a la temperatura: 80°C
- Dureza de la banda de rodadura y del neumático: 80 Orilla A

- Peso: 1.1 kg

GARANTÍA

12 MESES DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. VELOCIDAD MAXIMA DE 4 KM/HR, SUPERFICIE LIMPIA Y PLANA LIBRE DE QUIMICOS. NO APLICA PARA SUPERFICIES CON ABRASION.