Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.
3101625644
contacto@tecnofijacionescr.com
http://www.tecnofijacionescr.com
+506 2256 8115
Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

RUEDA GIRATORIA HULE NEGRO 125X37.5MM 100KG LE-VE125-R 275842 BLICLE



Descripción

Rueda giratoria con soporte de chapa de acero con platina atornillable, Rueda de goma maciza estándar, con núcleo de chapa de acero

Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.
3101625644
contacto@tecnofijacionescr.com
http://www.tecnofijacionescr.com
+506 2256 8115
Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

Soporte:

Estampado de chapa de acero, con doble carril de bolas en la cabeza giratoria, protección de bolas mediante forma especial de la placa base y arandela esférica. El carril de bolas está remachado dinámicamente según un procedimiento especial de Blickle. Este proceso resulta en un juego mínimo de la cabeza giratoria, una marcha suave y una alta durabilidad debido al endurecimiento en frío del carril de bolas. Eje de rueda atornillado. Zincado, pasivado color azul, libre de Cr6.

Ruedas:

De goma maciza estándar, muy alta comodidad de marcha, marcha silenciosa, muy respetuosa con el suelo, conformidad de PAK según la directiva UE 2005/69/CE.

Banda de rodadura/neumático:

De goma maciza estándar.

Núcleo:

Núcleo de chapa de acero, zincado, pasivado color azul, libre de Cr6.

Color del núcleo:

pasivado color azul

Datos técnicos

Visualización en: mm / kg /

Dimensión de platina	100 x 85	°C
Distancia agujeros	80 x 60	
Ø Agujero tornillo	9	
Ø Rueda	125 mm (D)	
Ancho rueda	37,5 mm (T2)	
Capacidad de carga	100 kg	
Altura total	150 mm (H)	
Voladizo rueda girat.	40 mm	
Peso por unidad	1,1 kg	

Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.
3101625644
contacto@tecnofijacionescr.com
http://www.tecnofijacionescr.com
+506 2256 8115
Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

Resistencia a la temperatura	-25 ° C
Resistencia a la temperatura hasta	80 ° C
Dureza de banda de rodadura	80° Shore A
Tipo de rodamiento	Cojinete de agujas

GARANTÍA

12 MESES DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. VELOCIDAD MAXIMA DE 4 KM/HR, SUPERFICIE LIMPIA Y PLANA LIBRE DE QUIMICOS. NO APLICA PARA SUPERFICIES CON ABRASION.