Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.
3101625644
contacto@tecnofijacionescr.com
http://www.tecnofijacionescr.com
+506 2256 8115
Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

GAZAS TIPO PERA 6" UL/FM LXLH150 LIANXIANG



Descripción

CARACTERISTICAS

Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.
3101625644
contacto@tecnofijacionescr.com
http://www.tecnofijacionescr.com
+506 2256 8115
Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

- Cumple las normas SP-58 y SP-69 (Tipo 1) de la Sociedad de Normalización de Fabricantes (MSS). Cumple las especificaciones federales A A 1192A (Tipo 1). Cumple con Underwriters' Laboratories (UL) & (cUL) (062311- EX15800), 1/2«-8» aprobado UL & cUL, 3/4«-8» (FM) aprobado ID:3048552.
- Acabado Zincado, galvanizado en caliente, recubierto de polvo verde, recubierto de PVC, también disponible en acero inoxidable 304 y 316 aleaciones.
- Diseñados para su uso con tuberías de acero y CPVC y fabricados con aceite compatible con el sistema FBC.
- Las roscas están avellanadas para evitar que se dañen.
- La tuerca giratoria moleteada permite el ajuste vertical una vez colocada la tubería.
- Tuerca giratoria capturada en los tamaños de 1/2« a 6». La captura es permanente en la parte inferior de la banda, lo que permite abrir el colgador durante la instalación si se desea, pero no permite que la tuerca caiga completamente.

ESPECIFICACIONES

- Tamaño: 6"
- Ø Diámetro: 165.2 mm
- Altura: 154.1 mm
- Longitud: 173.2 mm
- Ancho x profundidad: 19x2 mm
- Tuerca: 1/2"

CERTIFICACIONES

GARANTÍA

PRODUCTO CONSUMIBLE, GARANTÍA 30 DÍAS. SOLAMENTE CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.