Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.
3101625644
contacto@tecnofijacionescr.com
http://www.tecnofijacionescr.com
+506 2256 8115
Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

RUEDA SOLA GOMA ELASTICA 260X85MM 200KG VWPP 260/20G 577890 BLICKLE



Descripción

Rueda con banda de rodadura de goma blanda “Blickle Soft", con núcleo de plástico

Ruedas:

De goma blanda extremadamente elástica “Blickle Soft", perfil redondo, máxima comodidad de marcha, marcha extremadamente silenciosa, extremadamente respetuosa con el suelo.

Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.
3101625644
contacto@tecnofijacionescr.com
http://www.tecnofijacionescr.com
+506 2256 8115
Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

Banda de rodadura/neumático: De goma blanda “Blickle Soft".

Núcleo: De polipropileno de alta calidad, resistente a la rotura. Banda de rodadura prensada.

Color del núcleo: color negro

Datos técnicos

Visualización en: mm / kg / °C

Ø Rueda	260 mm (D)
Ancho rueda	85 mm (T2)
Capacidad de carga	200 kg
Ø Eje	20 mm (d)
Largo de cubo	75 mm (T1)
Peso por unidad	3,5 kg
Resistencia a la temperatura	-20 ° C
Resistencia a la temperatura hasta	60 ° C
Dureza de banda de rodadura	50° Shore A
Tipo de rodamiento	Casquillo liso

GARANTÍA

12 MESES DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. VELOCIDAD MAXIMA DE 4 KM/HR, SUPERFICIE LIMPIA Y PLANA LIBRE DE QUIMICOS. NO APLICA PARA SUPERFICIES CON ABRASION.