Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.
3101625644
contacto@tecnofijacionescr.com
http://www.tecnofijacionescr.com
+506 2256 8115
Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

RUEDA SOLA POLIURETANO TERMOPLASTICO 100X32MM 200KG PATH 100/10K-FK 763753 BLICKLE



Descripción

Rueda con banda de rodadura de poliuretano termoplástico, con núcleo de poliamida

Ruedas:

De poliuretano termoplástico de alta calidad, marcha silenciosa, resistencia a la rodadura y resistencia al giro bajas,

Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.
3101625644
contacto@tecnofijacionescr.com
http://www.tecnofijacionescr.com
+506 2256 8115
Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

respetuosa con el suelo, muy resistente a la abrasión, unión indisoluble con el núcleo.

Banda de rodadura/neumático: De poliuretano termoplástico de alta calidad.

Núcleo: De poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura. Unión indisoluble.

Color del núcleo: color gris

Datos técnicos

Visualización en: mm / kg / °C

Ø Rueda	100 mm (D)
Ancho rueda	32 mm (T2)
Capacidad de carga	200 kg
Ø Eje	10 mm (d)
Largo de cubo	46 mm (T1)
Peso por unidad	0,2 kg
Resistencia a la temperatura	-25 ° C
Resistencia a la temperatura hasta	70 ° C
Dureza de banda de rodadura	94° Shore A
Tipo de rodamiento	Cojinete a bolas

GARANTÍA

12 MESES DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. VELOCIDAD MAXIMA DE 4 KM/HR, SUPERFICIE

Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.
3101625644
contacto@tecnofijacionescr.com
http://www.tecnofijacionescr.com
+506 2256 8115
Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

LIMPIA Y PLANA LIBRE DE QUIMICOS. NO APLICA PARA SUPERFICIES CON ABRASION.