Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.
3101625644
contacto@tecnofijacionescr.com
http://www.tecnofijacionescr.com
+506 2256 8115
Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

RUEDA TERMOPLASTICA GIRATORIA AGUJERO PASANTE 100X25MM 70KG LRA-TPA 100G 303776 BLICKLE

Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.
3101625644
contacto@tecnofijacionescr.com
http://www.tecnofijacionescr.com
+506 2256 8115
Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca



Descripción

Rueda giratoria doméstica con agujero pasante, Rueda con banda de rodadura de goma termoplástica, con núcleo de polipropileno

Soporte:

Estampado de chapa de acero, con doble carril de bolas en la cabeza giratoria, protección de bolas mediante forma

especial de la placa base y arandela esférica. El carril de bolas está remachado dinámicamente según un procedimiento especial de Blickle. Este proceso resulta en un juego mínimo de la cabeza giratoria, una marcha suave y una alta durabilidad debido al endurecimiento en frío del carril de bolas. Eje de rueda atornillado. Zincado, pasivado color azul, libre de Cr6.

Ruedas:

De goma elastomérica termoplástica (TPE) de alta calidad, alta comodidad de marcha, marcha silenciosa, resistencia a la rodadura y resistencia al giro bajas, respetuosa con el suelo, muy resistente a la abrasión, unión indisoluble con el núcleo.

Banda de rodadura/neumático: De toma elastomérica termoplástica (TPE), aceitosa.

Núcleo: De polipropileno de alta calidad, resistente a la rotura. Unión indisoluble.

Color del núcleo: color gris

Datos técnicos

Visualización en: mm / kg /

Dimensión de platina	43 °C
Ø Agujero tornillo	11
Ø Rueda	100 mm (D)
Ancho rueda	25 mm (T2)
Capacidad de carga	70 kg
Altura total	121 mm (H)
Voladizo rueda girat.	33 mm
Peso por unidad	0,3 kg
Resistencia a la temperatura	-20 ° C
Resistencia a la temperatura hasta	60 ° C

Dureza de banda de rodadura	85° Shore A
Tipo de rodamiento	Casquillo liso

GARANTÍA

12 MESES DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. VELOCIDAD MAXIMA DE 4 KM/HR, SUPERFICIE LIMPIA Y PLANA LIBRE DE QUIMICOS. NO APLICA PARA SUPERFICIES CON ABRASION.