

DESPLAZADOR DE HUMEDAD DISPERSE 1 53-0005 SABO





Descripción

Formulación para darle a los equipos eléctricos y electrónicos una acción preservante, por su condición de desplazador de humedad. Efectúa una acción lubricante, inhibiendo la oxidación y corrosión de las superficies tratadas. Forma una excelente barrera contra fallas por humedad en los sistemas de encendido eléctrico de los motores de combustión de gasolina (distribuidor, bujías, regulador de voltaje) lo cual asegura el perfecto encendido de arranque.

ESPECIFICACIONES

- Cantidad: 590 ml
- Composición: Solventes
- Color: Incoloro
- Solubilidad: Insoluble

- Gravedad específica: 0.90
- Olor: solvente
- Punto de inflamación: 57° C (135° F)

USOS

- Para desplazar la humedad de cualquier superficie, principalmente eléctrica o electrónica, ya que forma una barrera molecular contra el agua. Efectivo en condiciones de equipo electrónico en inmersión. Se puede usar en tableros eléctricos, plantas eléctricas, maquinaria, equipos industriales, motores de botes, automóviles, tractores, y cualquier otro equipo o maquinaria que estén expuestos a condiciones altas de humedad o corrosión.

INSTRUCCIONES

- Limpie el equipo con CONTACT o SUPER CONTACT. Verifique que el equipo no sobrepase la temperatura de "flash point" del producto. De ser posible utilice con el equipo apagado. Luego aplíquelo de manera abundante en la superficie que cubrirá. Coloque la extensión para alcanzar áreas difíciles. Verifique que toda el área sea rociada con el producto. Es muy importante limpiar el área antes de usarlo.

PRECAUCIÓN

- Producto no inflamable en su presentación de aerosol. Se recomienda ventilar las áreas cuando se usa. Evite respirar sus vapores de forma prolongada. Evite el contacto con la piel. No lo rocíe en los ojos. No induzca al vómito. No lo exponga a temperaturas superiores a los 120°F / 49°C

GARANTÍA

- PRODUCTO CONSUMIBLE, GARANTÍA 30 DÍAS. SOLAMENTE CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.