

ANTORCHA PARA SOLDAR TIG SR26 4M. SOSWT1-115 35/50 SOSWASR264T SWEISS



Galleria



Descripción

Antorcha de sistema de refrigeración por aire, cuello fijo con paso del gas por boton de accionamiento automático, no válvula convencional.

CARACTERISTICAS

- Diseñadas para ofrecer unas prestaciones y durabilidad superiores
- Diseño ergonómico y suave

- Unión por rotula para garantizar movimientos fáciles y precisos
- ANTORCHA CON GATILLO PARA CONEXIÓN DE GAS A MAQUINAS CON ELECTROVÁLVULA
- CORRIENTE DIRECTA: Se recomienda conectar en conector/borne NEGATIVO NO POSITIVO DCEN
- CORRIENTE ALTERNA: Puede utilizar cualquier conector/borne POSITIVO o NEGATIVO (DCEN-DCEP)
- DCEN: POLARIDAD DIRECTA ELECTRODO NEGATIVO.
- DCEP: POLARIDAD INVERTIDA (ELECTRODO POSITIVO)

ESPECIFICACIONES

- Refrigeración: Aire
- Gas: Argón
- Amperaje : 125A AC/180A DC
- Longitud: 4m
- Tipo electrodo: Tungsteno
- CONECCIÓN DE GAS ARGÓN(Ar)/HELIO(He)
- CONECTOR/BORNE 35/50
- AMPHENOL O CONEXIÓN DE 3 PINES
- SWITCH DE ENCENDIDO DE ARCO Y PASO DEL GAS*
- Amperaje 125A AC /180A DC
- Largo cable: 4 metros
- Modelo antorcha WP26 Cuello fijo Tipo de refrigeración Aire
- Tipo electrodo: Tungsteno
- Gas: Argón



Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.

☎ 3101625644

✉ contacto@tecnofijacionescr.com

🌐 <http://www.tecnofijacionescr.com>

☎ +506 2256 8115

📍 Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

- Largo: 45cm
- Ancho: 35cm
- Alto: 7cm
- Peso: 2.2 Kg

INCLUYE

- CONECTOR DE GAS ARGÓN(Ar)/HELIO(He)
- CONECTOR/BORNE 35/50
- AMPHENOL O CONEXIÓN DE 3 PINES
- SWITCH DE ENCENDIDO DE ARCO Y PASO DEL GAS*

GARANTIA

- 90 DIAS DE GARANTIA. SOLAMENTE CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.