

RUEDA FIJA ELASTOMERICA DE POLIURETANO 320KG BK-ALBS 100K-1 741972 BLICKLE



Descripción

- Soporte fijo chapa de acero, versión pesada, con platina atornillable, rueda para carga pesada, con banda de rodadura de poliuretano con núcleo de aluminio

CARACTERISTICAS

- Soporte: serie BK

- Chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- Rueda: serie ALBS
- Banda de rodadura: Elastómero de poliuretano de alta calidad, dureza 75 shore A, color azul, no deja huellas, no decolora al contacto
- Núcleo: aluminio fundido a presión, color gris plata
- Otras características:
- Alta resistencia química a muchos medios agresivos
- Resistencia a la temperatura: de -20 °C a +70 °C, brevemente hasta +90 °C, capacidad de carga reducida a más de +40 °C

ESPECIFICACIONES

- Rueda Ø (D): 100 mm
- Ancho de rueda: 40 mm
- Capacidad de carga a 3 Km/h: 320 Kg
- Capacidad de carga (estática): 800 Kg
- Tipo de rodamiento: Cojinete a bolas
- Altura total (H): 130 mm
- Dimensión de platina: 100x85 mm
- Distancia entre taladros: 80x60 mm
- Ø Taladro: 9 mm
- Resistencia a la temperatura mín: -20° C
- Resistencia a la temperatura máx: 70° C
- Dureza de la banda de rodadura: 75 shore A
- Unidad de peso: 0.8 Kg
- No deja huellas

GARANTIA

- 12 MESES DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. VELOCIDAD MAXIMA DE 4 KM/HR, SUPERFICIE LIMPIA Y PLANA LIBRE DE QUIMICOS. NO APLICA PARA SUPERFICIES CON ABRASION.