

RUEDA GIRATORIA POLIURETANO TERMOPLASTICA 80X32 MM 120KG LKRA- PATH 80KF-11-ER12 BLICKLE 848747 BLICKLE





Descripción

Rueda giratoria para carga ligera, con agujero pasante, con expansor de plástico, con banda de rodadura de poliuretano termoplástico, con núcleo de poliamida, con protección contra hilos de plástico.

CARACTERISTICAS

- Soporte: serie LKRA
- Chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- Doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- Vástago central estable
- Juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle
- Rueda: serie PATH
- Banda de rodadura: poliuretano termoplástico de alta calidad (TPU), dureza 94 Shore A, color gris oscuro, no deja huellas, no decolora al contacto
- Núcleo: poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, color gris plata
- Otras propiedades:
- Con placa anti-hilos de plástico, grande
- Muy alta resistencia química a muchos medios agresivos
- Resistencia a la temperatura: de -20 °C a +70 °C, brevemente hasta +90 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C

ESPECIFICACIONES

- Rueda Ø: 80 mm
- Ancho de rueda: 32 mm
- Capacidad de carga a 3 Km/h: 120 Kg
- Capacidad de carga (estática): 300 Kg
- Tipo de rodamiento: cojinete de bolas (C)
- Altura total (H): 111 mm
- Dimensión interna del tubo: 20-25 mm
- Desplazamiento (F): 40 mm
- Resistencia a la temperatura mín: -20 °C
- Resistencia a la temperatura máx: 70 °C
- Dureza de la banda de rodadura y del neumático: 94 Shore A
- Unidad de peso: 0,6

GARANTIA

12 MESES DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. VELOCIDAD MAXIMA DE 4 KM/HR, SUPERFICIE LIMPIA Y PLANA LIBRE DE QUIMICOS. NO APLICA PARA SUPERFICIES CON ABRASION.