

RUEDA FIJA 2" 50KG BPA-TPA 50K-FK 567420 BLICKLE



Descripción

- Rueda fija domestica, con platina atornillable, rueda, con banda de rodadura de goma termoplástica, con núcleo de polipropileno con placa anti-hilos de plástico

CARACTERISTICAS

- **Soporte:**
- Chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- **Rueda:** serie TPA

- Banda de rodadura: goma termoplástica elastomérica de alta calidad (TPE), dureza 85 Shore A, color gris, no deja huellas, de material oleoso
- Núcleo: polipropileno de alta calidad, resistente a la rotura, color gris plata
- **Otras características:**
- Con placa anti-hilos de plástico, grande
- Muy alta resistencia química a muchos medios agresivos
- Resistencia a la temperatura: de -20 °C a +60 °C, capacidad de carga reducida a más de +30 °C
- Banda de rodadura oleosa, posibilidad de que decolore al contacto sobre suelos delicados alternativas: serie VPA, VPP, POES, POEV, PATH

ESPECIFICACIONES

- Rueda Ø (D): 50 mm
- Ancho de rueda: 19 mm
- Capacidad de carga a 3 Km/h: 50 Kg
- Capacidad de carga (estática): 125Kg
- Tipo de rodamiento: casquillo liso
- Altura total (H): 71 mm
- Dimensión de platina: 60x60 mm
- Distancia entre taladros: 38x38 / 48x48 mm
- Ø taladro: 6.2 mm
- Resistencia a la temperatura mín: -20° C
- Resistencia a la temperatura máx: 60° C
- Dureza de la banda de rodadura y de los neumáticos: 85 orilla A
- Unidad de peso: 0.2 Kg
- No deja huellas

GARANTIA



Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.

☎ 3101625644

✉ contacto@tecnofijacionescr.com

🌐 <http://www.tecnofijacionescr.com>

☎ +506 2256 8115

📍 Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

- 12 MESES DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. VELOCIDAD MAXIMA DE 4 KM/HR, SUPERFICIE LIMPIA Y PLANA LIBRE DE QUIMICOS. NO APLICA PARA SUPERFICIES CON ABRASION.