

RUEDA POLIURETANO GIRATORIA CON FRENO 8" 200X50 800KG LH-ALTH 200K-FI 473934 BLICKLE



Descripción

Rueda giratoria con soporte de chapa de acero, versión para carga pesada, con platina atornillable, con sistema de freno "stop-fix", rueda para carga pesada, con banda de rodadura de poliuretano Blickle Extrathane®, con núcleo de aluminio.

CARACTERISTICAS

Soporte: serie LH

- chapa de acero gruesa, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- horquilla y platina pesada
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central muy estable, atornillado y fijado
- especialmente resistente frente a choques y golpes gracias a cuatro cojinetes endurecidos con forma especial

Rueda: serie ALTH

- banda de rodadura: elastómero de poliuretano de alta calidad Bickel Extrathane®, dureza 92 Shore A, color amarillo, no deja huellas, no decolora al contacto
- núcleo: aluminio fundido a presión, color gris plata

Otras propiedades:

- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +70 °C, brevemente hasta +90 °C, capacidad de carga reducida a más de +40 °C

ESPECIFICACIONES

- Ø Rueda: 200 mm
- Ancho de rueda: 50 mm
- Capacidad de carga a 4 km/h: 800 kg
- Capacidad de carga (estática): 2000 kg
- Tipo de rodamiento: Rodamiento de bolas

- Altura total: 245 mm
- Tipo de montaje: Platina atornillable
- Tamaño de platina: 140x110 mm
- Distancia entre orificios para pernos: 105x75-80 mm
- Ø del agujero del perno: 11 mm
- Desplazamiento: 61 mm
- Resistencia a la temperatura mínima: -20 °C
- Resistencia a la temperatura máxima: 70 °C
- Dureza de la banda de rodadura y del neumático: 92 Shore A
- Unidad de peso: 4.8 kg
- Sin dejar marcas
- No decolora al contacto

GARANTIA

12 MESES DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. VELOCIDAD MAXIMA DE 4 KM/HR, SUPERFICIE LIMPIA Y PLANA LIBRE DE QUIMICOS. NO APLICA PARA SUPERFICIES CON ABRASION.