

# ROUTER 1/2" M18 FUEL 2838-20 (SOLO) MILWAUKEE



## Galleria



## Descripción

- Diseñado para carpinteros y remodeladores profesionales, el enrutador de 1/2" MILWAUKEE® M18™ Fuel™ ofrece el mejor rendimiento inalámbrico de su clase con 2,25 caballos de fuerza máximos, el mejor control y comodidad en la aplicación y más de 225 pies lineales de tiempo de ejecución por carga. El motor sin escobillas POWERSTATE™ ofrece menos atascamientos bajo carga para cortes limpios y precisos y mayor productividad. La inteligencia REDLINK

PLUS™ garantiza el máximo rendimiento y protección contra sobrecarga, sobrecalentamiento y sobredescarga. El BODYGRIP® ergonómico y los pomos sobremoldeados brindan el mejor control y comodidad en la aplicación para mejorar la precisión y reducir la fatiga. El paquete de baterías M18™ REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ XC6.0 (no incluido) proporciona hasta 225 pies lineales por carga de redondeos de 5/8" en pino y la potencia para abordar las aplicaciones más difíciles que se encuentran en el lugar de trabajo. El dial de velocidad variable tiene un rango de ajuste de 25k a 12k RPM para optimizar los cortes en una amplia gama de brocas y materiales. El enrutador está equipado con una perilla de microajuste y un botón de macroajuste con más de 2" de recorrido para brindar a los usuarios ajustes de profundidad rápidos y precisos. El enrutador inalámbrico cuenta con luces LED duales para iluminar la superficie de trabajo, un bloqueo del eje para cambios rápidos de broca con una sola llave y un diseño de consola modular para compatibilidad con la base de inmersión del enrutador de 1/2" Milwaukee® (no incluida).

## CARACTERÍSTICAS

- Motor sin escobillas POWERSTATE™: Genera la potencia y el torque de las fresadoras con cable de 2,25 HP máximos para cortes limpios en madera dura.
- REDLINK PLUS™ Intelligence garantiza el máximo rendimiento y protege contra sobrecargas, calentamiento y sobredescarga.
- La perilla de microajuste ofrece un ajuste de profundidad preciso en incrementos de 1/64" y el botón de macroajuste proporciona ajustes rápidos a lo largo de los 2" de recorrido total de la base fija.
- El dial de velocidad variable proporciona ajustes precisos de RPM de 25k a 12k para optimizar la velocidad de bits de la aplicación.
- Se incluyen pinzas de 1/2" y 1/4" para compatibilidad con vástagos de brocas de enrutador comunes.
- El bloqueo del eje sin herramientas permite cambiar fácilmente las brocas con una llave de boquilla de 1-1/16"
- Las luces LED duales iluminan la pieza de trabajo para una mayor visibilidad de la aplicación en condiciones de poca luz.
- La guía de borde incluida con ajustes micro y macro amplía la versatilidad en el lugar de trabajo.
- La placa base de plantilla incluida de 6" acepta casquillos guía de 1-3/16".
- Parte del sistema Milwaukee M18™, que incluye más de 200 herramientas.
- El adaptador de manguera universal incluido brinda compatibilidad con una amplia gama de tamaños de aspiradoras.
- Compatible con la base de inmersión del enrutador de 1/2" de Milwaukee y el adaptador de riel guía (se vende por separado)
- Incluye: 1 consola fresadora M18 FUEL de 1/2", 1 base fija, 1 pinza de 1/2 pulg., 1 pinza de 1/4 pulg., 1 placa subbase estándar de 6 pulg., 1 placa subbase de plantilla de 6 pulg. 1x cubierta antipolvo, 1x adaptador de manguera universal, 1x guía de borde recto, 2x llaves de 1-1/16 pulg.

## ESPECIFICACIONES

- Fuente de alimentación: Sin cable
- Tipo de motor: Estado de potencia sin escobillas
- Tipo de mango: Sobremoldeado
- Composición del material: Metal
- Longitud: 10.9"
- Peso: 6.2 libras (2.8 Kg)
- Altura: 8.3"
- Ancho: 6"
- Sin escobillas: Si
- Sistema de batería: M18

## INCLUYE

- (1) Fresadora M18 FUEL de 1/2" (2838-20)
- (1) Pinza de 1/2"
- (1) Pinza de 1/4"
- (1) Cubierta de polvo
- (1) Adaptador de manguera universal
- (1) Guía de borde
- (1) Base de plantilla
- (2) Llave inglesa

## GARANTIA

- 5 AÑOS DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICA