

EXTRACTOR POLVO PARA ROTOMARTILLO DCH273P2 DWH303DH DEWALT



Descripción

- Este extractor de polvo, conforme con la Tabla 1 de OSHA, es compatible con el martillo DCH273 de 1 pulgada.
- Está equipado con un conjunto de caja de polvo conforme con la norma OSHA 1926.1153.
- Cuenta con un mecanismo de limpieza de filtro y un filtro HEPA, que elimina el 99.97 % de las partículas en suspensión de 0.3 micrones o mayores.
- El extractor de polvo incorpora un potente motor integrado que proporciona mayor succión durante aplicaciones de perforación de alto rendimiento.
- El retardo de apagado de 2 segundos garantiza que la extracción de polvo continúe incluso después de apagar el taladro.
- Admite brocas de hasta 5/8 pulgadas (15.9 mm) de diámetro, lo que permite a los usuarios realizar perforaciones en altura para instalar anclajes de 1/2 pulgada.

CARACTERISTICAS

- Solución de gestión de polvo conforme con la Tabla 1 para martillos rotativos SDS Plus de 1 pulgada.
- Retraso de apagado de 2 segundos garantiza que la extracción de polvo continúe después de apagar el taladro.
- Caja de polvo transparente y duradera permite a los usuarios ver cuándo necesita vaciarse.

APLICACIONES

- Perforación en altura: los usuarios perforan a una profundidad de 2 a 4 pulgadas para instalar anclajes *tipodrop-in* o de tornillo, con el fin de colgar varilla roscada desde el techo.
- Instalación aérea de tubería conduit eléctrica.
- Perforación en altura para instalar cables tensores, que son los elementos de los cuales se suspenden las guías del plafón acústico.
- Perforación en marcos metálicos de puertas utilizando Tapper+® para fijación segura.

GARANTIA

- 3 AÑOS DE GARANTÍA CONTRA CUALQUIER FALLA DEBIDO A MATERIALES O MANO DE OBRA DEFECTUOSA. NO INCLUYE: ACCIDENTES, MAL USO, UTILIZACIÓN DE ACCESORIOS INDEBIDOS PARA ESTA HERRAMIENTA, PARTES DESGASTADAS POR USO NORMAL O REPARACIONES POR TALLERES NO AUTORIZADOS POR DEWALT