Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.
3101625644
contacto@tecnofijacionescr.com
http://www.tecnofijacionescr.com
+506 2256 8115
Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

BROCA ROTOMARTILLO SDS PLUS CORTA VARILLAS 1/2"X12" 48-20-6707 MILWAUKEE

Galleria

Descripción

- Nuestras brocas para varillas de refuerzo SDS-Plus son las más resistentes en varillas de refuerzo, y ofrecen una vida útil hasta 3 veces mayor en comparación con las brocas para varillas de refuerzo de la competencia. Estas brocas, diseñadas con carburo rectificado de precisión para la perforación exclusiva de barras de refuerzo, proporcionan velocidades de perforación hasta 10 veces más rápidas en barras de refuerzo en comparación con las brocas de 4 cortadores. Las corta

brocas SDS Plus de Milwaukee están equipadas con vástagos protectores HAMMER GUARD™, que evitan la destrucción de los dientes de carburo por el uso accidental en el modo de martillo giratorio, ahorrando tiempo y dinero. Los canales de residuos profundos proporcionan la eliminación más rápida de fragmentos de barras de refuerzo, mientras que las ranuras de expulsión dobles permiten una fácil eliminación de desechos de barras de refuerzo. Disponibles en tamaños de 3/8« a 1-1/2», nuestras brocas SDS Plus para barras de refuerzo son la solución óptima para taladrar barras de refuerzo incrustadas para martillos perforadores SDS-Plus con y sin cable. Para uso exclusivo en barras de refuerzo.

CARACTERISTICAS

- El vástago HAMMER GUARD™ protege los dientes contra impactos accidentales del martillo
- Hasta 3 veces más vida útil que las cortadoras de varillas de refuerzo de la competencia
- Perforación en barras de refuerzo hasta 10 veces más rápida que con brocas de 4 filos
- Carburo rectificado de precisión para una perforación más rápida
- Solo para uso en varillas de refuerzo
- Diseño de dientes robusto para una vida útil más prolongada en las barras de refuerzo
- Los canales de escombros profundos permiten una eliminación más rápida de fragmentos de varilla de refuerzo para una mayor productividad.
- Ranuras de expulsión dobles para una fácil extracción de los restos de varilla de refuerzo
- Se adapta a todos los martillos rotativos SDS-Plus
- Disponible en tamaños 3/8" – 1-1/2"

ESPECIFICACIONES

- Tamaño del vástago: 1/2"
- Diámetro: 1/2"
- Longitud: 12"
- Peso: 0.44 lb
- Altura: 0.5"

Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.
3101625644
contacto@tecnofijacionescr.com
http://www.tecnofijacionescr.com
+506 2256 8115
Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

- Ancho: 0.5"

GARANTIA

- PRODUCTO CONSUMIBLE, GARANTÍA 30 DÍAS. SOLAMENTE CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.