

TORNILLO CONCRETO TAPPER HWH 1/4"X3-1/4" (HEX) DFM12728 DEWALT



Descripción

El sistema de fijación UltraCon+ es una familia completa de anclajes de tornillo para aplicaciones de trabajo ligero a medio en hormigón, bloques de mampostería, ladrillos y materiales a base de madera. UltraCon+ es rápido y fácil de instalar y proporciona un aspecto prolijo y acabado. El anclaje de tornillo UltraCon+ está diseñado con brocas de tolerancia coincidente y herramientas de instalación diseñadas para satisfacer las necesidades del usuario y también proporcionar un rendimiento óptimo. UltraCon+ cuenta con una punta de barrena para autoperforar en materiales a base de madera sin necesidad de realizar perforaciones previas. El anclaje de tornillo UltraCon+ está disponible en acero al carbono con un revestimiento Stalgard. Los estilos de cabeza incluyen una cabeza de arandela hexagonal ranurada y una cabeza Phillips plana.

CARACTERISTICAS

- Disponible en varios estilos de cabezal.

- Varios colores y acabados para combinar con la aplicación.
- Desmontable (reutilizable en madera)
- Punta de barrena para autoperforar madera
- No ejerce fuerzas de expansión
- No es necesario localizar agujeros
- Buena protección contra la corrosión con revestimiento Stalgard
- Diseño de rosca alta-baja para mayor estabilidad y agarre.

ESPECIFICACIONES

- Tamaño: 1/4" x 3-1/4"
- Longitud: 1-7/8"
- Tipo: Recubrimiento Stalgard
- Material: Acero
- Estilo de cabeza: Hexagonal de 5/16"
- Estilo de conducción: Hexágono - Ranurado

1/4" diametro Dewalt UltraCon					
					Carga permitida
					UltraCon+
	Distancia al borde	Distancia de espaciado	Empotramiento	Tensión lbf	Nivel de corte lbf
Concreto 3000psi	2 1/2"	1 1/2'	1 3/4"	590	425
		3'	1 3/4"	590	435
		4'	1"	215	335
			1 3/8"	470	435
			1 3/4"	615	435
Bloque hueco	1"	1 1/2'	1 1/4"	155	95
		3'	1 1/4"	155	160
	2 1/2"	1 1/2'	1 1/4"	160	240
		3'	1 1/4"	175	290
Bloque relleno	1"	1 1/2'	1 3/4"	370	100
		4'	1 3/4"	370	205
	2 1/2"	4'	1 3/4"	395	290
		4'	2 1/4"	625	315
		4 1/2'	2 1/4"	625	330

GARANTIA

- PRODUCTO CONSUMIBLE, GARANTÍA 30 DÍAS. SOLAMENTE CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.