

RUEDA GIRATORIA CON FRENO POLIAMIDA+GOMA BLANDA LKRA-POES 102KF-11-FI-SG-ER12 952339 BLICKLE



Descripción

- Rueda doméstica, con agujero pasante, con expansor de plástico, con freno 'stop-fix', rueda, con banda de rodadura de goma

blanda 'Blickle SoftMotion', con núcleo de poliamida, gris que no deja huellas, con placa anti- hilos de plástico.

CARACTERISTICAS

- Soporte: **serie LKRA**
 - Chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
 - Doble carril de bolas en la cabeza giratoria
 - Vástago central estable
 - Juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle
- Rueda: **serie POES**
 - Banda de rodadura: goma maciza elástica de alta calidad «Blickle SoftMotion», dureza 55 Shore A, color gris, no deja huellas
 - Núcleo: poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, color negro
- Otras características:
 - Con placa anti-hilos de plástico, grande
 - Alta resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
 - Resistencia a la temperatura: de -20 °C a +80 °C, brevemente hasta +100 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C

ESPECIFICACIONES

- Rueda Ø (D): 100 mm
- Ancho de rueda: 32 mm
- Capacidad de carga a 3 Km/h: 120 Kg
- Capacidad de carga (estática): 300 Kg

- Tipo de rodamiento: cojinete a bolas (C)
- Altura total (H): 133 mm
- Longitud de espiga: 20-25 mm
- Voladizo (F): 40 mm
- Resistencia a la temperatura mín: -20° C
- Resistencia a la temperatura máx: 80° C
- Dureza de la banda de rodadura: 55 shore A
- Unidad de peso: 0.8 Kg
- No deja huellas
- No decolora al contacto

GARANTIA