

CORTADORA DE PISO A GASOLINA 18" HONDA GX390 C13PE NORTON CLIPPER



Descripción

CARACTERISTICAS

¡Rápido para entrar y salir del trabajo, resistente para durar! El equipo de corte para piso debe soportar todas las condiciones de uso y aplicación. Por esa razón, la sierra de corte para piso Norton Clipper C13PE se adapta a cualquier flotilla, siendo apreciada tanto por principiantes como por expertos por su rendimiento en situaciones difíciles. La protección de la hoja de 18", el sistema de agua integrado y el bloqueo de liberación rápida de la protección de la hoja garantizan la seguridad, mientras que el robusto marco, el potente motor y la consola fácil de usar facilitan el corte.

APLICACIONES

- Corte general de losas, corte de bordillos, trabajos de parcheo y expansión, corte de juntas, apertura de zanjas.

ESPECIFICACIONES

- Diámetro máximo de la hoja: 18" (450 mm)
- Longitud: 63" (1.600 mm)
- Ancho: 21-27/64" (544 mm)
- Altura: 38-13/16" (986 mm)
- Peso: 220 lbs (100 Kg)
- Tamaño máximo de hoja: 18" (457 mm)
- Profundidad máxima de corte: 6-5/8" (168 mm)
- Tamaño del eje: 1" (25 mm)
- Velocidad del eje de la hoja: 2,700 RPM
- Fijación de la guarda de la hoja: Abisagrada, totalmente de acero
- Control de la hoja: Rueda manual/avance de tornillo
- Cojinetes del eje de la hoja: Soporte de almohada de servicio pesado
- Diámetro de la brida de la hoja: 4-1/2" (114 mm)
- Diámetro del eje de la hoja: 1.00" (25.4 mm)
- Transmisión del eje de la hoja: 3 correas
- Eje delantero: 3/4" (19 mm)
- Eje trasero: 3/4" (19 mm)
- Ruedas delanteras (Diámetro x Ancho x Buje): 4" x 1.5" x 3/4" (102 x 38 x 19 mm)
- Ruedas traseras (Diámetro x Ancho x Buje): 8" x 2.50" x 3/4" (203 x 64 x 19 mm)
- Manillares/Ajuste de longitud: N/A
- Capacidad del tanque de agua: N/A
- Control: Empuje
- Chasis: Diseño de caja de servicio pesado
- Tipo de motor/energía: Gasolina, motor de un solo cilindro y 4 tiempos
- Modelo del motor: Honda GX390
- Potencia máxima: 13 HP (9.5 kW)
- Potencia neta: 11 HP (8.2 kW)
- Torque máximo: 19.5 ft-lbs (26.5 Nm)
- Desplazamiento: 23.7 pulgadas cúbicas (0.39 l)
- Capacidad de combustible: 1.79 galones (6.5 l)
- Capacidad de aceite: 1.16 cuartos (1.1 l)
- Filtro de aire: Sistema de ciclón de tres etapas
- Arranque: Manual
- Enfriamiento del motor: Aire forzado



Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.

☎ 3101625644

✉ contacto@tecnofijacionescr.com

🌐 <http://www.tecnofijacionescr.com>

☎ +506 2256 8115

📍 Costa Rica, San José (CR), San José, Uruca

GARANTIA

12 MESES DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICA. ACCESORIOS Y CONSUMIBLES CUENTAN CON 30 DÍAS DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN