


ATORNILLADOR IMPACTO 1/4" ALTO TORQUE 20V DCF860B (SOLO) DEWALT



Galleria



Descripción

CARACTERÍSTICAS

Este atornillador de impacto de alto torque de 3 velocidades MAX* XR® de 20 V está diseñado para las exigencias del profesional con un torque máximo de 2,500 in-lbs., lo que lo convierte en nuestro atornillador de impacto de torque más alto†.

Maximice la productividad con una conducción hasta un 63 % más rápida**, una velocidad sin carga de 0 a 3800 RPM, 9 LED integrados y selección de modo de 3 velocidades para realizar trabajos difíciles. La batería y el cargador se venden por separado.

ESPECIFICACIONES

- Tipo de batería: Iones de litio
- Voltaje: 20V
- Mandril: 1/4" (6,35mm) Hexagonal de Encastre Rápido
- Potencia: 700 UWO
- Torque máximo: 208 Lbs-Pie (282 Nm)
- Tamaño del portabrocas: 1/4"
- Luz LED: Sí
- Tasa de impacto por minuto: 0-4500 IPM
- Par máximo: 2500 pulgadas-libras
- Velocidad sin carga: 0-1800 / 0-2500 / 0-3800 RPM
- Configuraciones de velocidad: 3
- Altura: 8.15"
- Ancho: 3.05"
- Longitud: 4.8"
- Peso: Solamente herramienta 2.4 Lbs (1.08 Kgs)

INCLUYE

- (1) Atornillador de impacto de alto torque de 1/4 pulg. y 3 velocidades DCF860 20 V MAX* XR®
- (1) Gancho para cinturón



Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.

☎ 3101625644

✉ contacto@tecnofijacionescr.com

🌐 <http://www.tecnofijacionescr.com>

☎ +506 2256 8115

📍 Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

GARANTIA

- 3 AÑOS DE GARANTÍA CONTRA CUALQUIER FALLA DEBIDO A MATERIALES O MANO DE OBRA DEFECTUOSA.NO INCLUYE: ACCIDENTES, MAL USO, UTILIZACIÓN DE ACCESORIOS INDEBIDOS PARA ESTA HERRAMIENTA, PARTES DESGASTADAS POR USO NORMAL O REPARACIONES POR TALLERES NO AUTORIZADOS POR DEWALT.