

# CORTADORA DISCO 9" 60V 9 Ah DCS692X2 DEWALT



## Galleria



## Descripción

Nuestra sierra de corte inalámbrica sin escobillas FLEXVOLT 60V MAX\* hace cortes de hasta 3-1/4 pulgadas de profundidad y cuenta con un motor sin escobillas de alto rendimiento que proporciona hasta 6500 RPM con funcionalidad de encendido instantáneo. Realice cortes y ranuras de una sola pasada rápidos y eficientes en concreto, adoquines, acero y barras de refuerzo. Un protector giratorio de 5 posiciones permite la selección del ángulo de aproximación para una visibilidad y accesibilidad óptimas al cortar en espacios reducidos. Un tren de transmisión totalmente metálico sin correa hace que esta sierra sea duradera y eficiente. La caja de batería cerrada y sellada brinda protección adicional contra las duras condiciones del lugar de trabajo... El sistema de alimentación de agua de doble cara ofrece una solución que cumple con la Tabla 1 de OSHA para el manejo del polvo al cortar materiales de concreto y mampostería. Con un asa frontal que se puede sostener en tres posiciones, la sierra se puede utilizar para cortar tanto en posición horizontal como vertical. Además, una nueva luz indicadora

de carga pesada proporciona al usuario información sobre la potencia y el tiempo de ejecución durante aplicaciones exigentes. . Esta herramienta es Tool Connect™ Tag-Ready™ (Tool Connect Tag se vende por separado). Este kit incluye 1 disco de diamante FLEXVOLT y 1 disco de corte FLEXVOLT, cada uno optimizado para usar con la sierra de corte FLEXVOLT 60V MAX\* de 9 in.

## CARACTERISTICAS

- Corta hasta 25,5 pies de rayado de 1 pulgada en concreto curado por carga†
- Profundidad de corte de 3-1/4 pulg. para una sola pasada en adoquines, corte de barras de refuerzo y rayado de concreto
- La luz indicadora de carga pesada proporciona retroalimentación de potencia y tiempo de ejecución durante aplicaciones exigentes
- Protección giratoria de 5 posiciones para la selección del ángulo de aproximación, lo que permite una visibilidad y accesibilidad óptimas al cortar en espacios reducidos
- El sistema de alimentación de agua de doble cara ofrece una solución compatible con la Tabla 1 de OSHA para el manejo del polvo al cortar concreto
- Caja de batería cerrada y sellada para mayor protección en condiciones adversas en el lugar de trabajo
- Transmisión totalmente metálica sin correa para mayor durabilidad y eficiencia en el lugar de trabajo. Sin correas para cambiar, tensar y mantener.
- El mango frontal se puede sostener en 3 posiciones para un agarre seguro en posiciones horizontales y verticales

## ESPECIFICACIONES

- Diámetro de la hoja: 9"
- Sin velocidad de carga: 6600 rpm
- Tipo de herramienta: Sin cable
- Sistema: 60 V MÁX
- Etiqueta de herramienta lista: Cierto



Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.

☎ 3101625644

✉ [contacto@tecnofijacionescr.com](mailto:contacto@tecnofijacionescr.com)

🌐 <http://www.tecnofijacionescr.com>

☎ +506 2256 8115

📍 Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

- Conexión de agua: Si, con válvula
- Cenador: 7/8"
- Profundidad de corte: 3-1 / 4"
- Guardia giratoria: 5 posiciones
- Peso: 4.92 Kg (10.85 libras)

## INCLUYE

- (1) Sierra de corte DCS692
- (2) Baterías FLEXVOLT® DCB609
- (1) Rueda de corte
- (1) Rueda de corte de diamante
- (1) Cargador rápido

## GARANTIA

3 AÑOS DE GARANTÍA CONTRA CUALQUIER FALLA DEBIDO A MATERIALES O MANO DE OBRA DEFECTUOSA. NO INCLUYE: ACCIDENTES, MAL USO, UTILIZACIÓN DE ACCESORIOS INDEBIDOS PARA ESTA HERRAMIENTA, PARTES DESGASTADAS POR USO NORMAL O REPARACIONES POR TALLERES NO AUTORIZADOS POR DEWALT