

# COOLANT ANTICALOR 25% GLICOL 1GALON 54-0722 SABO



## Descripción

Coolant de SABO, es un anticorrosión y no agua Su fórmula químicamente desarrollada a base de anticorrosivos y aditivos hacen del coolant. SABO un eficiente inhibidor de herrumbre, evitando la corrosión en el sistema de enfriamiento. impide que se forme deposito de calcio silicio, lodos y otras sales, formadas a partir de iones disueltos en al agua.

## PROPIEDADES

- Color: Rojo
- Olor: No
- Flash point: No
- Gravedad ESP: 1.01
- Soluble en H2O: Total
- Composición: Anticorrosivo y preservantes

## USOS

- No contiene fosfatos ni silicatos, le depósitos de agua dura en el sistema de refrigeración con casi eliminados, disminuye el nivel de abrasivos, mejorando y prolongando la vida útil de la bomba de agua y la eficiencia del motor. Protege contra la corrosión a largo plazo de aluminio, hierro fundido, latón, acero, estaño y cobre, en condiciones extremas al frío o calor proviene el congelamiento o a ebullición.

## INSTRUCCIONES

- Para recargar abra a capa del radiador con el motor frío añada SABO COOLAT 25% CLICOL, en el mismo y con el depósito refrigerante hasta los niveles recomendados en los mismos, si existiera faltante utilizar agua des ionizada (libre de minerales). Para el cambio total abra la tapa del radiador con el motor agregue el SABO COOLAT 25% GLICOL en el radiador y el depósito de llenado hasta los niveles recomendados en los mismos, si existiera faltante utilizar agua des ionizada (libre de minerales), posteriormente purgue el radiador abriendo la purga arranque el motor y espere a que salga el aire por la purga y ciérrela cuando confirme que solo empiece a salir líquido, ya que una purga mal hecha puede causar recalentamiento en el motor.

## PRECAUCIONES

- Puede irritar la piel y los ojos lave con suficiente agua limpia, en caso de inhalación, mareos y dolor de cabeza buscar un lugar ventilado, en caso de ingestión no inducir el vomito, en caso de intoxicación y accidentes lleve al paciente al médico y aporte esta etiqueta, llamar al centro nacional de intoxicaciones tel. 2223-1028 las 911 emergencias.
- **Importante:** Este producto no deben ser usado para proteger el interior de los sistemas de agua potable en contra de la congelación.



Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.

☎ 3101625644

✉ [contacto@tecnofijacionescr.com](mailto:contacto@tecnofijacionescr.com)

🌐 <http://www.tecnofijacionescr.com>

☎ +506 2256 8115

📍 Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

- Almacenamiento estable hasta por ocho años. 100% biodegradable en su forma pura no utilizado.
- MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

## GARANTIA

- PRODUCTO CONSUMIBLE, GARANTÍA 30 DÍAS. SOLAMENTE CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.