Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.
3101625644
contacto@tecnofijacionescr.com
http://www.tecnofijacionescr.com
+506 2256 8115
Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

PERFORADOR DIAMANTE 6" CON BASE BATERIA POWERSHIFT™ DCPS150AG2 DEWALT



Galleria





Descripción

Realice trabajos de perforación desafiantes con el kit de taladro de núcleo 60V MAX* de 3 velocidades, que ofrece una excelente relación potencia-peso. Como parte de la línea de productos PERFORM & PROTECT™, este taladro de núcleo

incorpora el sistema ANTI-ROTATION®, que detecta el movimiento de rotación de la herramienta y la detiene si este es excesivo. Perfore agujeros de hasta 6-3/8" en hormigón armado y utilice el selector de 3 velocidades para optimizar el rendimiento. Con una distancia mínima a la pared o al techo, este sistema de taladro de núcleo y soporte ayuda a crear pasos limpios y herméticos para tuberías. Este taladro de núcleo cuenta con control inalámbrico de herramienta con un control remoto activado para la gestión del agua y comunicación inalámbrica con el tanque de agua DCE6820 20V MAX* (se vende por separado). Al añadir el soporte DEWALT POWERSHIFT™ incluido con ruedas extraíbles y base delgada para acceder fácilmente a espacios reducidos, el taladro de núcleo 60V MAX* de 3 velocidades forma parte de la línea DEWALT POWERSHIFT™, lo que lo convierte en la mejor opción para aplicaciones de perforación difíciles.

CARACTERISTICAS

- Hormigón reforzado con núcleo: realice trabajos pesados con una capacidad de perforación de 6-3/8 pulg.
- Parte de la línea PERFORM & PROTECT™ - Equipado con sistema ANTI-ROTATION® que detecta el movimiento rotacional de la herramienta y la apaga si el movimiento es excesivo.
- Solo taladro central: tecnología TOOL CONNECT™+ integrada: este taladro central de 6-3/8 in y 60 V MÁX.* ofrece conectividad totalmente integrada con la aplicación DEWALT® Site Manager™
- Ayude a optimizar el rendimiento: adapte el rendimiento de su perforación al tamaño de la broca con el selector de cambios de 3 velocidades.
- Mango versátil: mantenga el control durante la extracción manual con un mango lateral extraíble y giratorio
- Control inalámbrico de herramientas: control remoto activado para la gestión del agua y comunicación inalámbrica con el tanque de agua DEWALT 20V MAX* DCE6820 (se vende por separado)
- Diseñado para ayudar a minimizar la fatiga: equipado con un interruptor de bloqueo que permite al usuario encender el taladro central y continuar sin mantener presionado el gatillo durante la totalidad de la aplicación (solo para uso con perforación central montada en soporte).
- Solo soporte: tecnología TOOL CONNECT™ TAG READY™: el soporte para taladro de núcleo DEWALT POWERSHIFT™ viene con TOOL CONNECT™ TAG READY™ (la etiqueta DEWALT® se vende por separado) y proporciona a los usuarios información sobre la administración de activos y la ubicación de herramientas a través de la aplicación DEWALT Site Manager™
- Base de vacío integrada: conecte su taladro al suelo o a la superficie de trabajo con la conexión de la manguera de la bomba de vacío que permite una instalación rápida y segura.

- Fácil de transportar: simplifique el transporte del soporte con ruedas extraíbles que se pueden quitar para reducir la longitud de la base.
- Opciones de perforación angular: ajuste el ángulo de -5 a +45 grados y apriete con trinquete integrado
- Ajustes de altura eficientes: mida la altura del carro de perforación con medidas grabadas con láser en la herramienta ubicadas en el mástil del soporte exterior.
- Operación nivelada: nivele fácilmente la base del soporte con cáncamos niveladores y un nivel de burbuja.
- Ajustes convenientes del caudal de agua: ajuste rápidamente el flujo de agua durante aplicaciones de perforación húmeda con la duradera palanca de regulación de agua montada en la parte superior
- Parte del sistema DEWALT POWERSHIFT™: equipo inalámbrico innovador para preparación del sitio, colocación, perforación y más.

INCLUYE

- (1) Taladro de núcleo DCD150 60 V MÁX.* de 6-3/8 pulg.
- (1) Soporte para taladro de núcleo DCPS151
- (2) Baterías DCBPS0554 de 554 Wh
- (1) Cargador DCBPSC0550 de 550 W
- (1) Reductor de broca de núcleo
- (1) Llave de 36 mm
- (1) Llave de 41 mm
- (1) Conexión de manguera de conexión rápida
- (1) Control remoto de herramientas inalámbrico
- (1) Kit de anclaje de inserción

GARANTÍA

3 AÑOS DE GARANTÍA CONTRA CUALQUIER FALLA DEBIDO A MATERIALES O MANO DE OBRA DEFECTUOSA.NO

Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.
3101625644
contacto@tecnofijacionescr.com
http://www.tecnofijacionescr.com
+506 2256 8115
Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

INCLUYE: ACCIDENTES, MAL USO, UTILIZACIÓN DE ACCESORIOS INDEBIDOS PARA ESTA HERRAMIENTA, PARTES DESGASTADAS POR USO NORMAL O REPARACIONES POR TALLERES NO AUTORIZADOS POR DEWALT.