Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.
3101625644
contacto@tecnofijacionescr.com
http://www.tecnofijacionescr.com
+506 2256 8115
Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

PERNO ROSCADO 3/8"-16 PARA CONCRETO CAJA/100 50342 DEWALT

Descripción

Los pernos roscados están disponibles en diámetros de rosca de 1/4"-20 y 3/8"-16, con diversas roscas externas y longitudes de vástago para su uso en hormigón, hormigón sobre cubierta de acero, muros de mampostería de hormigón y acero. Se utilizan en aplicaciones donde sea necesario retirar el accesorio, calzar o suspender tuberías de diámetro pequeño (por ejemplo, tuberías de agua o sistemas de riego).

APLICACIONES

- Fijaciones de pernos roscados para hormigón, hormigón sobre cubierta de acero, mampostería de hormigón y acero
- Fijación de colgadores de varillas roscadas a hormigón o acero
- Cable BX y accesorios EMT (tubos metálicos eléctricos)
- Anclaje de cesta para varillas de refuerzo/pasadores

Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.
3101625644
contacto@tecnofijacionescr.com
http://www.tecnofijacionescr.com
+506 2256 8115
Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

ESPECIFICACIONES

Consejo Internacional de Códigos, Servicio de Evaluación (ICC-ES), ESR-2024

Cumple con el Código Internacional de Construcción/Código Residencial Internacional: 2018 IBC/IRC, 2015 IBC/IRC, 2012 IBC/IRC y 2009 IBC/IRC

Probado de acuerdo con ASTM E1190 e ICC-ES AC70 para uso en hormigón, mampostería de hormigón y acero.

GARANTÍA

PRODUCTO CONSUMIBLE, GARANTÍA 30 DÍAS. SOLAMENTE CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.