

PERNO ROSCADO 1/4"-20 PARA CONCRETO CAJA/100 50330 DEWALT

Descripción

Los pernos roscados están disponibles en diámetros de rosca de 1/4"-20 y 3/8"-16, con diversas roscas externas y longitudes de vástago para su uso en hormigón, hormigón sobre cubierta de acero, muros de mampostería de hormigón y acero. Se utilizan en aplicaciones donde sea necesario retirar el accesorio, calzar o suspender tuberías de diámetro pequeño (por ejemplo, tuberías de agua o sistemas de riego).

APLICACIONES

Fijaciones de pernos roscados para hormigón, hormigón sobre cubierta de acero, mampostería de hormigón y acero

Fijación de colgadores de varillas roscadas a hormigón o acero

Cable BX y accesorios EMT (tubos metálicos eléctricos)

Anclaje de cesta para varillas de refuerzo/pasadores

ESPECIFICACIONES

Consejo Internacional de Códigos, Servicio de Evaluación (ICC-ES), ESR-2024

Cumple con el Código Internacional de Construcción/Código Residencial Internacional: 2018 IBC/IRC, 2015 IBC/IRC, 2012 IBC/IRC y 2009 IBC/IRC

Probado de acuerdo con ASTM E1190 e ICC-ES AC70 para uso en hormigón, mampostería de hormigón y acero.