


GATA HIDRAULICA CON TALON 10 TON JTJ-5ST 454510 JET



Galleria



Descripción

Los gatos hidráulicos JET® Serie JTJ son gatos industriales de doble propósito para trabajo pesado. Están diseñados para elevar cargas con poca o mucha distancia al suelo. Esto los hace ideales para mudanzas, instalación de maquinaria y aplicaciones en astilleros, construcción de puentes o plantas de construcción. Los gatos de uña JET Serie JTJ cumplen con las normas ANSI/ASME B30.1.

CARACTERISTICAS

- Cumple con las normas ANSI/ASME B30.1
- Cómodo enchufe giratorio para uso multidireccional
- Gato de doble propósito diseñado para espacios libres bajos o altos que aumenta la versatilidad
- Bases y cilindros soldados eléctricamente que prácticamente eliminan las fugas para una confiabilidad comprobada
- El pistón tratado térmicamente resiste la corrosión.
- Capacidad de levantar, empujar, extender, doblar, presionar o enderezar para uso multifunción.
- La válvula de protección contra sobrecarga evita que se eleven cargas más allá de su capacidad máxima
- Mango de bomba incluido

ESPECIFICACIONES

- Tamaño de la base (pulg.) 11-9/32 x 9-7/16
- Altura máxima de la cabeza (pulg.) 18-9/16
- Altura mínima de la cabeza (pulg.) 12-7/8
- Proposición 65 Cáncer y daño reproductivo
- Capacidad nominal de carga (toneladas) 14
- Capacidad nominal de punta (toneladas) 10
- Elevación de puntera (pulg.) 5-23/32
- Altura máxima de la punta (pulg.) 6-15/16
- Tamaño de la punta (largo x ancho) (pulg.) 2-5/7 x 3-2/7
- Peso bruto 85.1
- Peso neto 85.1

GARANTIA

- GARANTÍA POR DOS AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN O DE MATERIALES. ESTA GARANTIA NO CUBRE FALLAS DEBIDAS DIRECTA O INDIRECTAMENTE AL MAL USO, ABUSO, NEGLIGENCIA O ACCIDENTES, DESGASTE NORMAL, REPARACIÓN INADECUADA, ALTERACIONES O FALTA DE MANTENIMIENTO.