

SOLDADORA INVERSOR 200 AMPERIOS 110/220V 1Ph SOSWSWA2090N SWEISS

Descripción

El equipo de soldadura SWEISS SKYARC 2090 FX es un soldador inversor industrial ultra compacto que combina 200A de potencia real con un 70% de ciclo de trabajo, superando los estándares profesionales y ofreciendo un rendimiento óptimo para los entornos más exigentes

CARACTERISTICAS

- Máxima potencia ultra compacta con 200A y 70% de ciclo de trabajo industrial.
- MMA Pulsado para control preciso del arco y acabados superiores.
- TIG Lift Arc con arranque sin contaminación de tungsteno.
- ARC FORCE regulable para mayor estabilidad y prevención de pegado.
- HOT START regulable que facilita el encendido con precalentamiento.
- ANTI STICK con protección automática que detiene la potencia para un despegado fácil.
- VRD (Voltage Reduction Device) para mayor seguridad en entornos críticos industriales.
- Tecnología 360° WELD con compatibilidad Spoolgun para procesos MIG-MAG y FCAW.
- Easy Tune para regulación rápida y sencilla de parámetros.
- Pro Tune con control manual de cada ajuste para máxima precisión.
- Dual Voltage automático 110V/220V sin necesidad de configuración manual.
- Carcasa de acero con construcción industrial robusta.
- Conectores Dinse 35/50 de uso industrial para máxima durabilidad.

- Certificaciones CE EN-60974-1 y EN-60974-10 que garantizan calidad y seguridad.
- Pantallas LED dobles con indicadores múltiples para control total.

ESPECIFICACIONES

- Voltaje: 110/220V 1Ph
- Frecuencia: 50/60 Hz
- Voltaje en vacío: 85V
- Rango 110V: MMA 10-130A, TIG 10-130A, MIG-MAG 20-130A, FCAW 20-130A
- Rango 220V: MMA 10-200A, TIG 10-200A, MIG-MAG 20-200A, FCAW 20-200A
- Ciclo de trabajo: 70% a potencia máxima
- Consumo: 42.0A (110V) / 44.0A (220V)
- Procesos: MMA, MMA PULSADO, TIG LIFT ARC, MIG-MAG*, FCAW*
- Electrodo: E6010, E6011, E6013, E7018, Inox, todos los tipos
- Diámetro electrodo: 2.4mm (3/32") - 5.0mm (3/16")
- Diámetro alambre: 0.6mm (0.024") - 1.0mm (0.040")
- Peso carrete: 0.45Kg (1.0Lb) / 0.9Kg (2.0Lb)
- Aislamiento: Clase H / IP21S
- Certificaciones: CE, EN-60974-1, EN-60974-10
- Material carcasa: Acero
- Conectores: DINSE 35/50
- Dimensiones: 50.9 x 15.6 x 29.1 cm
- Peso: 8.0 kg

- *Requiere antorcha SPOOLGUN ref. SG250V

INCLUYE

- Soldador inversor industrial SWA2090 SKYARC.
- Conjunto pinza de masa DINSE 35/50 industrial.
- Conjunto porta electrodo DINSE 35/50 industrial.
- Cables industriales reforzados de alta resistencia.
- Manual de usuario.

GARANTIA

- 3 AÑOS DE GARANTIA SOLAMENTE CONTRA DEFECTOS DE FABRICA. SE DEBE EFECTUAR 1 MANTENIMIENTO ANUAL PARA PROLONGAR EL SEGUNDO Y TERCER AÑO .ESTE MANTENIMIENTO NO INCLUYE PIEZAS DE DESGASTE Y/O MAL USO. ANTORCHAS SOLO TIENEN 90 DIAS DE GARANTIA