

ANCLAJE DOBLE CONO POWERBOLT 5/8"X5" 6944SD DEWALT

Descripción

El anclaje Power-Bolt+ es un anclaje de alta resistencia con control de torque, diseñado para un rendimiento constante en concreto fisurado y no fisurado. Los materiales base adecuados incluyen concreto de peso normal y concreto ligero con arena. El anclaje está fabricado con un perno, mango, cono y clip de expansión de acero al carbono-zinc. El Power-Bolt+ tiene una cabeza hexagonal de perfil bajo.

CARACTERISTICAS

- Rendimiento constante en hormigón de alta y baja resistencia.
- El tamaño nominal de la broca es el mismo que el diámetro del anclaje.
- El anclaje se puede instalar a través de orificios de fijación estándar.
- Código de identificación de longitud y marca de identificación estampada en la cabeza de cada ancla.
- El diseño del anclaje permite una expansión posterior al asentamiento bajo carga de tracción.
- Alta capacidad de carga de corte

ESPECIFICACIONES

- Diámetro 5/8"
- Longitud 5"
- Tipo de cabeza: hexagonal
- Material: Acero-carbono
- Acabado: Zinc
- Diámetro del anclaje: 5/8"
- Tamaño: 5/8" X 5"

APLICACIONES

- Útil para realizar conexiones estructurales, es decir, anclajes de vigas y columnas, fijaciones relacionadas con la seguridad y aplicaciones en zonas de tensión, aplicaciones interiores en entornos con bajo nivel de corrosión.

APROBACIONES

- Consejo Internacional de Códigos, Servicio de Evaluación (ICC-ES), ESR-3260 para hormigón fisurado y no fisurado; conformidad con los códigos IBC/IRC 2021, IBC/IRC 2018, IBC/IRC 2015 e IBC/IRC 2012.
- Probado de acuerdo con ACI 355.2/ASTM E488 e ICC-ES AC193 para su uso en concreto estructural bajo las disposiciones de diseño de ACI 318 (-19 o -14) Capítulo 17 o ACI 318-11 Apéndice D
- Evaluado y certificado por un laboratorio de ensayos independiente acreditado para su uso en hormigón fisurado y sin fisurar, incluyendo cargas sísmicas y de viento (categoría de anclaje 1 para tamaños de 1/2" a 3/4").
- Ciudad de Los Ángeles, Suplemento LABC (dentro de ESR-3260)

GARANTIA

- PRODUCTO CONSUMIBLE, GARANTÍA 30 DÍAS. SOLAMENTE CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.