Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.
3101625644
contacto@tecnofijacionescr.com
http://www.tecnofijacionescr.com
+506 2256 8115
Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

SONDA DESTAQUEADORA MINI-ROOTER PRO CABLE 75EM2 (75 PIES X 3/8”) & JUEGO DE CORTADORES MRCS 112820 GENERAL PIPE CLEANER

Descripción

- Esta máquina económica y ligera cuenta con numerosas funciones que ahorran tiempo. Por ejemplo, puede retirar el tambor en segundos para mayor portabilidad o cambiar a un cable de diferente diámetro, sin complicaciones ni pérdidas de tiempo. Un tubo distribuidor dentro del tambor permite introducir y extraer el cable sin tener que apretarlo y soltarlo cada pocos metros, para terminar más rápido. Un alimentador de cable eléctrico opcional impulsa y retrae el cable a una velocidad de hasta 16 metros por minuto.
- Mini Rooter Pro El tambor transporta hasta 75 pies de cable de 3/8" para despejar tuberías de 2" a 3", o cable de 1/2" para trabajos más pesados en tuberías de 4". Para trabajos de drenaje pequeños, puede solicitar su Mini-Rooter Pro con un tambor J para manipular cables más pequeños y flexibles.
- Cosas Mini-Rooter Pro Características de seguridad: Un pedal que utiliza presión de aire para iniciar y detener las máquinas, sin cableado eléctrico entre el pedal y el motor, un interruptor de circuito por falla a tierra y una protección de plástico de alto impacto que cubre la polea del motor.

ESPECIFICACIONES

- Peso: 43 libras (19.5 kg) sin cable.
- Dimensiones: 20” D x 16” W x 38” H (20” H con asa plegada) (51 cm x 41 cm x 96 cm – 51 cm)
- Tambor: Capacidad de 75 pies x 3/8” o 1/2” Flexicore Cable. Tubo distribuidor integrado. Fácil de desmontar del chasis.
- Tambor J: Capacidad de 50 pies de 1/4” o 5/16” Flexicore cable.
- Ruedas: Neumáticos semineumáticos de 6”.
- Mango plegable: Reduce el espacio de almacenamiento.
- Juego de cortadores: El juego de cortadores MRCS incluye una punta de flecha, una barrena de perforación, un cortador en U de 1-1/2" y cuchillas de corte lateral de 2". Hay otros cortadores disponibles.
- Motor: 1/3 hp, con interruptor de avance-apagado-retroceso, montaje con resorte para una tensión adecuada de la correa.
- Velocidad de carga: 165 XNUMX rpm
- Protector de cinturón: Plástico de alto impacto

- Alimentación del cable de alimentación: (Opcional) Admite cables de 3/8" y 1/2". Para un rendimiento más fluido, cambie al tambor XP con jaula interior.
- Pedal:Deja las manos del operador libres para controlar el cable. Utiliza presión de aire, por lo que no hay contacto eléctrico entre el pedal y el motor.
- Cable de alimentación: Cable de 3 hilos de 10 m con revestimiento de vinilo y enchufe moldeado. Interruptor de circuito con protección por falla a tierra en línea.
- Guantes de cuero: Con palma doblemente reforzada, para protección de la mano al guiar el cable.

GARANTIA

- 12 MESES DE

GARANTÍA

12 MESES DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICA. ACCESORIOS Y CONSUMIBLES CUENTAN CON 30 DÍAS DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN