

TACKLE MANUAL 3M CADENA DOBLE 3TON HS360-3 T-SAFETY LIFT



Descripción

- Bloque de cadena manual patentado, con gancho giratorio de 360 grados. Patente n.º ZL 2017 20113299.0.
- La rueda dentada de carga incorpora un rodamiento integral para reducir el esfuerzo manual y maximizar la eficiencia mecánica.
- Los ganchos superior e inferior están fabricados en aleación forjada de alta resistencia, mediante un proceso de tratamiento térmico. Además, cuentan con tres indicadores de estiramiento.
- En caso de sobrecarga, el gancho no se romperá. Simplemente se enderezará gradualmente, evitando la caída de la carga y posibles lesiones.
- Cadena de carga estándar G80, conforme a la norma de calidad EN818-7.
- La cubierta de la cadena manual gira 360 grados y el diseño exclusivo de la rueda dentada de carga permite operar el bloque de cadena en cualquier posición y ángulo.

CARACTERISTICAS

- Cadena de carga recubierta de óxido negro de grado 80 para mayor durabilidad
- Placas de carga tratadas térmicamente
- Los ganchos de aleación de acero con clasificación industrial giran 360° grados para facilitar el montaje y se estiran lentamente para indicar una situación de sobrecarga
- Diseñado para los entornos más duros, las placas de carga tratadas térmicamente y las piezas internas endurecidas resistentes a la corrosión prolongan la vida útil del polipasto
- Los cojinetes de aguja soportan la polea de carga para aumentar la eficiencia y promover un funcionamiento suave
- Asegurados con tornillos Allen y contratueras, los pestillos de seguridad de acero fundido son más duraderos que los pestillos de acero estampado y no se doblarán para no cumplir con las normas de elevación
- El cuerpo más pequeño y el diseño liviano son ideales para áreas confinadas y aplicaciones de altura reducida
- El diseño de freno de trinquete de doble trinquete estilo weston divide la carga en lados opuestos del engranaje de trinquete para una mayor seguridad de la carga y una mayor seguridad

ESPECIFICACIONES

- Elevación: 3 mts (10 pies)
- Capacidad de carga: 3 toneladas (3000 Kg)
- Dimensiones de la cadena de carga dia/mm): 8x24
- Peso: 35 libras (16 Kg)
- Libras de tirar para levantar la capacidad: 60

GARANTIA

- 12 MESES DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. ACCESORIOS Y CONSUMIBLES CON 30 DÍAS DE GARANTÍA SÓLO CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA. ESTE EQUIPO NO ESTÁ FABRICADO NI DISEÑADO PARA LA ELEVACIÓN DE PERSONAS, SU USO SE LIMITA ÚNICAMENTE Y ESPECÍFICAMENTE LABORES CON CARGA DE MATERIALES Y/O OBJETOS