Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.
3101625644
contacto@tecnofijacionescr.com
http://www.tecnofijacionescr.com
+506 2256 8115
Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

TALADRO PERCUTOR 1/2" 850 W 3,000 RPM 110V 60HZ HEELID850 ELITE

Descripción

- Taladro Percutor 1/2 Pulg 13mm - 850 Watts Taladro diseñado para trabajos en diferentes superficies o materiales gracias a sus dos modos de funcionamiento, rotación (madera, metal) percutor (ladrillo, trabajos en manposteria).

CARACTERISTICAS

- Para conservar el buen funcionamiento del producto se recomienda: No exceder la capacidad de perforación recomendada 1/2" (In) - 13mm.
- Utilizar brocas en buenas condiciones (Afiladas).
- Hacer uso de los mantenimientos preventivos ofrecidos por la marca.
- Verificar voltaje de operación 110V ~ 60Hz. Uso de extensiones de calibre superior al del equipo y de longitud no superior a 10 mts.

ESPECIFICACIONES

- Tipo de Uso: Profesional Pesado
- Tamaño de Mandril: 1/2" (13mm)
- Potencia: 850 Watts
- Velocidad: 0 - 3.000 RPM
- Rango de Impacto: 0 - 48.000GPM
- Peso: 2,0 kg
- Voltaje de Entrada: 110V~60Hz

- Ciclos de Trabajo: 30-20-15 min de Trabajo / 15-10-5 min Descanso.

APLICACIONES

- Ideal para la instalación y extracción de sujetadores Tapcon/Tapper
- Aplicaciones de perforación optimas en concreto de 3/16" a 3/8"
- Aplicaciones máximas de perforación en hormigón de 1/2"
- Aplicaciones de taladrado en madera hasta 1 1/4"
- Ideal para sistemas de anclaje pequeños Spike®/Redi-Drive™ y "clavados" en bloques, ladrillos y hormigón blando
- Aplicaciones de taladrado en acero hasta 1/2

INCLUYE

- (1) Mango auxiliar 360°
- (1) Medidor de profundidad

GARANTÍA

3 AÑOS DE GARANTÍA CONTRA CUALQUIER FALLA DEBIDO A MATERIALES O MANO DE OBRA DEFECTUOSA. NO INCLUYE: ACCIDENTES, MAL USO, UTILIZACIÓN DE ACCESORIOS INDEBIDOS PARA ESTA HERRAMIENTA, PARTES DESGASTADAS POR USO NORMAL O REPARACIONES POR TALLERES NO AUTORIZADOS POR ELITE.