Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.
3101625644
contacto@tecnofijacionescr.com
http://www.tecnofijacionescr.com
+506 2256 8115
Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

PERFORADOR DIAMANTE 12" CON BASE 3 VELOCIDADES CDR620 70184634236 NORTON CLIPPER

Galleria




Descripción

Las perforadoras de núcleo de la serie Norton Clipper CDR ofrecen un kit de perforación versátil y de gran utilidad para satisfacer las exigentes demandas de la industria actual de alquiler y construcción. Incluyen todos los accesorios esenciales y un sencillo diseño de carro y piñón, lo que proporciona un sistema fácil y sin problemas que prolonga la vida útil de la flota de alquiler. El soporte de la perforadora CDR620 ofrece la ventaja adicional de una columna pivotante para perforar verticalmente en terrenos inclinados. Los 3 engranajes del motor permiten perforar con facilidad con brocas de 4" en velocidad alta, de 8" en velocidad media y de hasta 10" en velocidad baja, o de hasta 14" en velocidad baja con el uso de un bloque espaciador.

ESPECIFICACIONES

- Número de velocidades: 3
- Velocidades: 350/700/1.000 RPM
- Marca del motor: Clipper
- Modelo del motor n.º CDM203
- Potencia: 3.2 HP
- Voltaje: 115 voltios
- Ciclo*/Corriente/Fase 60 Hz/CA/1
- Amperaje: 20 A
- Tamaño de rosca: 1-1/4"-7 UNC
- Tipo de embrague De deslizamiento (seguridad)

Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.
3101625644
contacto@tecnofijacionescr.com
http://www.tecnofijacionescr.com
+506 2256 8115
Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

- Base – Combinada – pulg. (mm) L x An 18-7/8" x 13-3/4" (450 x 350)
- Longitud de la columna: pulg. (mm) 40" (1.016)
- Tipo de columna: pivotante (aluminio)
- Ruedas incluidas SÍ
- Bomba de vacío incluida: SÍ
- Panel de control incluido: SÍ
- Caja de interruptores incluida (amperímetro): SÍ
- Tamaño de ruedas de transporte: 6" x 1-3/8" x 3/4" (152 x 35 x 19)
- Ancho de la base (entre ruedas): pulg. (mm) 15-1/2" (394)
- Peso sin embalaje: lb (kg) 125 (56,7)

TAMAÑOS DE BROCA RECOMENDADOS

- Broca máx. (con bloque de montaje) 14" (355)
- Velocidad n.º 1 (baja) – pulg. (mm) 9" – 14" (228 – 355)
- Velocidad n.º 2 (media) – pulg. (mm) 5" – 8" (127 – 203)
- Velocidad n.º 3 (alta) – pulg. (mm) 2" – 4" (50 – 100)

ACCESORIOS

- Base pivotante DS6 con ruedas (sin motor) 70184600923
- Motor Clipper de 20 A, 3 velocidades CDM203 70184634237
- Bomba de vacío con conexiones para DR520/DR620 70184645802
- Caja de interruptor (amperímetro) 70184679998

GARANTÍA

12 MESES DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICA. ACCESORIOS Y CONSUMIBLES CUENTAN CON 30 DÍAS DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN