Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.
3101625644
contacto@tecnofijacionescr.com
http://www.tecnofijacionescr.com
+506 2256 8115
Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

CUERDA POLIACERO VERTICAL LINEA DE VIDA CON MOSQUETON Y EXTREMO SELLADO CON CINTA 30 M DXFP100100 DFP SAFETY

Descripción

La cuerda vertical de poliacero DEWALT de 30,5 m (100 pies) tiene un diámetro de 16 mm (5/8 pulg.) y un gancho de seguridad en el extremo de anclaje, mientras que el otro extremo está cortado y sellado con cinta adhesiva. Un componente clave para el kit de seguridad en techos.

CARACTERISTICAS

- **RESISTENTE A LA ABRASIÓN:** La cuerda de poliacero ofrece una resistencia superior a la abrasión, al desgaste y al agua para una mayor durabilidad.
- **RESISTENCIA Y DURABILIDAD**: Herrajes de acero aleado con recubrimiento de zinc para una alta resistencia y larga vida útil.
- **RESISTENCIA**: Cumple con las normas OSHA y ANSI para puertas de 1633 kg (3600 lb). Resistencia mínima a la rotura: 2368 kg (5000 lb).
- Longitud: 30,5 m (100 pies)
- Peso: 7,83 kg (17,27 lb)
- Capacidad de carga: 140 kg (310 lb)
- Resistencia mínima a la rotura: 2267 kg (5000 lb)
- Materiales: Cuerda trenzada de poliacero, acero aleado, poliéster

ESPECIFICACIONES

Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.
3101625644
contacto@tecnofijacionescr.com
http://www.tecnofijacionescr.com
+506 2256 8115
Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

- Longitud: 100 pies (30,5 m)
- Peso: 17,27 libras (7,83 kg)
- Capacidad de trabajo: 310 libras (140 kg)
- Resistencia mínima a la rotura: 5000 libras (2267 kg)
- Materiales: Cuerda trenzada de poliacero, acero aleado, poliéster

CUMPLIMIENTO

- ANSI Z359.1-2007, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502,CAN/CSA Z259.2.5-17(R2021)

GARANTÍA

PRODUCTO CONSUMIBLE, GARANTÍA 30 DÍAS. SOLAMENTE CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.