

SOLDADORA INVERSOR MULTIPROCESO MP500 MIG/MAG/FCAW/MMA 500A 220/380/440V 3F SOELSI9500MP ELITE

Descripción

CARACTERISTICAS

- Rejillas frontales para una ventilación optimizada que permite mayor espacio interno para los componentes
- Conectores rápidos 35 - 50
- Conector GAS
- Pantalla Digital
- Perilla de amperaje
- Conector USB
- Botón de Home/Inicio
- Perilla de Navegación
- Perilla de Voltaje
- Botón de Retroceder
- MIG/MAG FLUX CORED: 0.6 mm (0.024") - 2.4 mm (3/32")
- MMA: 2.4 mm (3/32") - 8.0 mm (5/16")

TECNOLOGIAS

- **Multivoltaje:** Permite conexión a un amplio rango de voltajes en 3Ph (220V - 380V - 440V).

- **MiG-MaG / FcaW con y sin Gas:** Soldadura por arco eléctrico que utiliza alambre sólido y tubular.
- **ArcForce:** Mejora la estabilidad del arco y evita que el electrodo se pegue.
- **HotStart:** Facilita el inicio del arco, precalentando el electrodo.
- **AntiStick:** Si el electrodo se pega, el equipo detiene la potencia para que se pueda despegar fácilmente.
- **SYNERGic:** Ajuste automático de los parámetros de soldadura según material a soldar, gas protector y diámetro de alambre

ESPECIFICACIONES

- Voltaje: 220/380/440V 3F
- Rango: 50-500A
- Ciclo de trabajo: 70%
- Consumo máximo: 41A
- Tipo de TIG: TIG DC.
- Tipos de arranque TIG: Raspado.
- Capacidad Carrete: 15KG
- Tipos de alambre: Aceros, Inox, Aluminio, Flux Cored, entre otros
- Diámetros de alambres recomendados: 1mm, 1,2mm, 1,6mm
- Diámetro de alambre Máximo: 2.4mm
- Recomendado para electrodos: 6010, 6011, 6013, 7018, 7014, 7024, Inox, Aluminio, fundición, y otros
- Diámetro de electrodo: 1/16" (1.6mm) a 5/16" (8mm)
- Voltaje en vacío OCV: 81V
- Conectores: 35/50 - 1/2"

INCLUYE

- Antorcha MIG - FLUX CORED (Modelo Según KIT)
- Conjunto pinza masa
- Conjunto porta electrodo

GARANTÍA

3 AÑOS DE GARANTIA SOLAMENTE CONTRA DEFECTOS DE FABRICA. SE DEBE EFECTUAR 1 MANTENIMIENTO ANUAL PARA PROLONGAR EL SEGUNDO Y TERCER AÑO .ESTE MANTENIMIENTO NO INCLUYE PIEZAS DE DESGASTE Y/O MAL USO. ANTORCHAS SOLO TIENEN 90 DIAS DE GARANTIA.