Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.
3101625644
contacto@tecnofijacionescr.com
http://www.tecnofijacionescr.com
+506 2256 8115
Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

LINEA DE VIDA HORIZONTAL TEMPORAL DE CUERDA P/2 PERSONAS 100 PIES (30,5 M) DXFP160020 DEWALT

Galleria





Descripción

La línea de vida horizontal temporal para 2 personas de DEWALT es ligera, fácil de instalar y ajustable entre 15 pies (4,6 m) y 100 pies (30,5 m). Fabricada con cuerda de tipo «kernmantle» de 5/8 pulgadas (16 mm), incluye un mosquetón de instalación en cada extremo, un indicador de tensión, dos (2) eslingas de anclaje y un indicador de caída/impacto.

CARACTERISTICAS

- **DURABILIDAD:** La cuerda tipo «kernmantle» de alta resistencia y 5/8 pulgadas (16 mm) de diámetro ofrece una excelente resistencia al desgaste, mientras que el tensor, fabricado en aluminio y acero inoxidable, proporciona una excelente resistencia a la intemperie.
- **COMPACTA Y LIGERA:** Con un peso de solo 18,2 lb (8,2 kg), esta línea de vida horizontal temporal se puede trasladar y reutilizar fácilmente de un lugar a otro.
- **FLEXIBILIDAD:** Puede utilizarse para 1 o 2 usuarios, y las correas de anclaje incluidas permiten su uso en la mayoría de las vigas o postes verticales.

ESPECIFICACIONES

- Resistencia máxima a la rotura: 5600 lb (25 kN)
- Capacidad: 2 usuarios, 141 kg (310 lbs) cada uno
- Tamaño: Longitud de vano de 15 pies (4,6 m) a 100 pies (30,5 m)
- Peso total: 18,2 libras (8,26 kg) del sistema completo

Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.
3101625644
contacto@tecnofijacionescr.com
http://www.tecnofijacionescr.com
+506 2256 8115
Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

- Material: Anillas (acero aleado forjado) – Tensor: acero aleado de alta resistencia – Línea de vida: cuerda tipo «kernmantle» de 5/8 pulg. (16 mm)

CUMPLIMIENTO

- CUMPLE CON LAS NORMAS OSHA 1910.66 Y OSHA 1926.502

GARANTÍA

PRODUCTO CONSUMIBLE, GARANTÍA 30 DÍAS. SOLAMENTE CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.